

RE1002 (10L) 型旋转蒸发器

产品名称	RE1002 (10L) 型旋转蒸发器
公司名称	开封市宏兴科教仪器厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:开封宏兴 型号:RE1002 (10L) 用途:浓缩蒸馏提纯
公司地址	开封市顺河区阳光街16号
联系电话	86-037122826331 13783902313

产品详情

品牌	开封宏兴	型号	RE1002 (10L)
用途	浓缩蒸馏提纯	操作压力	减压
结构形式	立式	外形	螺旋管式
运动状况	内循环型		

开封宏兴re1002型旋转蒸发器采用进口高档变频器控制，无级调速使玻璃旋转瓶恒速旋转，物料在瓶壁形成大面积均匀薄膜，再由可控恒温水浴锅对旋转瓶均匀加热，在系统抽真空条件下高速蒸发，溶媒蒸气经高效玻璃双冷凝器冷却，回收于收集瓶。re1002型旋转蒸发器另设有加料接口及放料机构，便于蒸发过程中自动、连续工作。由于re1002型旋转蒸发器是在真空条件下工作，且与物料接触部分全部采用耐高温高硼硅玻璃和聚四氟己稀材料，所以re1002型旋转蒸发器特别适用于对热敏感性物料及对不锈钢等金属材料有污蚀的物料的浓缩、结晶、分离、溶媒回收。re1002型旋转蒸发器接触面积大、蒸发效率高、使用方便、噪声低、密封可靠，可处理易发泡物料，且规格齐全，已形成2l、5l、10l、20l、50l等多种规格产品，便于不同需要的用户选择。

技术参数：

规格型号	re1002	re2003	re3003	re5003
基本参蒸发瓶(l)	10	20	30	50
数 收集瓶(l)	5	10	10	20
冷凝器	双重	三重	三重	三重
浴锅	3kw 100	5kw 100	6kw 100	9kw 150
转速(rpm)	0-140	0-140	0-140	0-140
外形尺寸(mm)	950 × 500 × 1800	1100 × 600 × 2100	1100 × 600 × 2100	1300 × 800 × 2200
蒸发速度(h2o)	>3l/h	>5l/h	>5l/h	>9l/h
防爆特点	220v	220v	220v	380v三相
功能配 置	长效密封 变频调速			

连续收集				
测温口				
±0.2 温控				
四氟放料活塞				
无火花电控系统				
防爆电机				
附加5-20l旋转瓶				
退瓶扳手				
ptfe隔套				
说明： - 基本配置 - 可选配 / - 不可选				