

精密压力表生产厂家

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 精密压力表生产厂家 |
| 公司名称 | 金湖凯铭仪表有限公司 |
| 价格 | 100.00/块 |
| 规格参数 | 品牌:凯铭仪表 型号:YB-150B |
| 公司地址 | 淮安金湖县理士大道 |
| 联系电话 | 15861727050 15861727050/0517-86801006 |

产品详情

精密压力表主要用来校验工业用普通压力表，精密压力表

也可在工艺现场精确的测量对铜合金和合金结构钢等材质无腐蚀性、非结晶、非凝固介质的压力。

精密压力表在标度线下设置有镜面环（A型B型），在使用中读数更清晰精确。并带有调零装置（B型）

结构原理：

精密压力表

由测压系统、传动机构、指示装置和外壳组成。精密压力表的测压弹性元件经特殊工艺处理，使精密压力表性能稳定可靠，与高精度的传动机构配套调试后，能确保精确的指示精度。精密压力表的工作原理是：当被测介质的压力作用于弹性元件后，使其产生弹性变形—位移，经拉杆带动传动机构放大，由指示装置指示被测压力。

主要技术指标： 精密压力表测量范围、精确度等级及特点

| 型号 | 弹簧管材料 | 测量范围MPa | 精确度等级 | 结构特点 |
|----|-------|---------|-------|------|
| | | | | |

| | | | | |
|---------|-------------|---|------|------|
| YB-150A | | 0-0.1;0-0.16;0-0.25 | 0.4 | 镜面 |
| YB-150B | 锡磷青铜 铬钒钢 | ;0-0.4;0-0.6;0-1;0-1.6; 0-2.5;0-4;0-6;0-10; 0-16;0-25;0-40;0-60 | 0.25 | 镜面调零 |

精密压力表

使用环境条件：5 ~ 40 ，相对湿度不大于80%，且环境震动和压力源的波动对仪表的精确读数无影响。

精密压力表

温度影响：使用环境温度如偏离 20 ± 3 （A型）或 20 ± 2 （B型）时，则须考虑温度附加误差0.4%/10

精密压力表重量：1kg(A型)? 1.4kg(B型)