透明阳光板_透明阳光板价格_优质透明阳光板批发

产品名称	透明阳光板_透明阳光板价格_优质透明阳光板批发
公司名称	河南荣锦玻璃钢制品有限公司
价格	16.00/米
规格参数	品牌:荣锦 型号:可定做
公司地址	开封市经济开发区民营工业园区
联系电话	18137107855

产品详情

透明阳光板_透明阳光板价格_优质透明阳光板批发

产品名称：阳光板

产品信息

产品名称	厚度	规格	颜色	比重
PC阳光板	4mm	2.1m*6m	透明 湖绿 宝蓝 乳白	1.2

PC多层板	6mm		翠绿 茶色等	
	8mm			
	10mm			
	12mm			
	16mm			

厚度: (4mm~10mm 两层板. 8mm~16mm三层板. 8mm~20mm四层板. 10mm~16mm X 型板)

宽度: 2.1m

长度：可定尺生产

颜色：大面积可根据客户需要订做

适用范围：

1.工业厂房、公共建筑、民用建筑的美化。

2.现代商业建筑的内外装修、装饰。

3路牌广告、灯箱广告及展示展览布置。

4现代城市火车站、汽车站及航空港等候厅顶棚。

5现代农业、养殖业室内游泳池的采光顶。

6车棚、雨棚、厂房采光带。

PC阳光板产品特性:

（1）透光性：P C板透光率最高可达89%，可与玻璃相妣美。UV涂层板在太阳光下爆晒不会产生黄变，雾化，透光不佳，十年后透光流失仅为6%，PVC流失率则高达15%—20%，玻璃纤维为12%-20%。
（2）抗撞击：撞击强度是普通玻璃的250-300倍，同等厚度亚克力板的30倍，是钢化玻璃的2-20倍，用3kg锤以下两米坠下也无裂痕，有“ 不碎玻璃 ”和“ 响钢 ”的美称。 （3）防紫外线：PC板一面镀有抗紫外线（UV）涂层，另一面具有抗冷凝处理，集抗紫外线、隔热防滴露功能于一身。可阻挡紫外线穿过，及适合保护贵重艺术品及展品，使其不受紫外线破坏。
（4）重量轻：比重仅为玻璃的一半，节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本。 （5）阻燃：国家

标准GB50222—95确认，PC板为难燃一级，即B1级。PC板自身燃点是580℃，离火后自熄，燃烧时不会产生有毒气体，不会助长火势的蔓延。 （6）可弯曲性：可依设计图在工地现场采用冷弯方式，安装成拱形，半圆形顶和窗。最小弯曲半径为采用板厚度的175倍，亦可热弯。 （7）隔音性：PC板隔音效果明显，比同等厚度的玻璃和亚加力板有更佳的音响绝缘性，在厚度相同的条件下，PC板的隔声量比玻璃提高3—4DB。在国际上是高速公路隔音屏障的首选材料。 （8）节能性：夏天保凉，冬天保温，PC板有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率（K值），隔热效果比同等玻璃高7%-25%，PC板的隔热最高至49%。从而使热量损失大大降低，用于有暖设备的建筑，属环保材料。 （9）温度适应性：PC板在-100℃时不发生冷脆，在135℃时不软化，在恶劣的环境中其力学，机械性能等均无明显变化。 （10）耐候性：PC板可以在－40℃至120℃范围保持各项物理指标的稳定性。人工气候老化试验4000小时，黄变度为2，透光率降低值仅0.6%。

（11）防结露：室外温度为0℃，室内温度为23℃，室内相对湿度低于80%时，材料的内表面不结露。