

不允许破坏结晶体物料干燥设备-双锥回转真空干燥机

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 不允许破坏结晶体物料干燥设备-双锥回转真空干燥机 |
| 公司名称 | 常州市益球中亚干燥设备有限公司 |
| 价格 | 8800.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 类型:回转真空干燥机 品牌:益球 |
| 公司地址 | 常州市武进区郑陆镇焦溪粮庄 |
| 联系电话 | 0519-88905858 13776860658 |

产品详情

szg系列双锥回转真空干燥机

详细介绍：

概述： szg双锥真空干燥机是我厂在结合国内同类产品技术所开发新一代干燥装置，szg双锥真空具备皮带、链结方式，因而设备运行平稳。特别设计的工装，充分体现了两支轴的良好同心，热媒及真空系统均采用可靠的。在此基础上，我们开发了szg-a，它既可无级调速，又能进行恒温控制。作为专业干燥设备制造厂，我们以台服务于用户，本厂产品从高温导热油为热媒介质、中温蒸汽及低温热水一应俱全。干燥粘性物料时，本厂将“抄板”机构或设置滚珠。原理：在密闭的夹层中通入热能源(如热水、低压、蒸汽或导热油)，热量经内壳在动力驱动下，罐体作缓慢旋转，罐内物料不断地混合，从而达到强化干燥的目的。物料处于真空状态，蒸面的水份(溶剂)达到饱和状态而蒸发了，并由真空泵及时排出回收。物料内部的水份(溶剂)不断的向表面渗透、过程不断进行，物料在很短的时间内达到干燥目的。特点：油加热时，采用自动恒温控制，可以干燥生化制品在20~160之间。热效率高，比一般烘箱提高2倍以上。间接加热，物料不会被污染，符合"gmp"要求。设备维修操作简便，易清洗。应用：适用化工、制药、食品等状及纤维状物料的浓缩、混合、干燥及需低温干燥的物料(如生化制品等)，更适用于易氧化、易挥发、热敏性、物料和不允许破坏结晶体的物料的干燥。技术参数表：

本产品的加工定制是是，类型是回转真空干燥机，品牌是益球，操作方式是间歇式，干燥介质是空气，

加热方式是电、蒸汽、天然气或其它，工作类型是组合式，适用物料是多种可用，应用领域是广泛适用于制药、化工、食品、电子、轻工、重工等行业