

不锈钢丝网除沫器 1 (%)

产品名称	不锈钢丝网除沫器 1 (%)
公司名称	宜兴市大化填料有限公司
价格	980.00/个
规格参数	加工定制:是 含量 :1 (%) 材质:不锈钢
公司地址	宜兴市高塍镇远东大道66号中国宜兴国际环保城23幢120号
联系电话	051087891215 13915370398

产品详情

丝网除沫器是一种气体分离装置。气体通过除沫器中设置的用细丝编制的丝网，可以出去夹带的雾沫。丝网除沫器现广泛应用于化工；石油；电厂脱硫；医药；冶金；机械；建筑；海运；环保等工业生产。丝网除沫器具有很多优异性能：使用寿命长；结构简单；空隙率大、压力小；除沫效率高；安装方便、维修简单；降低客户成本等优势。本公司除沫器产品材料为304；304I；310；321；316；316I；904I；镍丝；纯钛丝；紫铜丝；聚丙烯；聚乙烯；蒙纳尔；玻璃纤维混编。

产品规格有hg5标准系列、hg/t21618丝网除沫器、hg/t21586丝网除沫器、波浪型系列丝网除沫器。

丝网除沫器型式、结构与安装说明

1. 丝网除沫器型式有升气管型、缩径型、全径型

- 1) 升气管型丝网除沫器的网块安装在设备顶部升气管下端
- 2) 缩径型当设计的丝网除沫器的网块直径小于设备筒体直径时，需要另外加一短节安装网块。
- 3) 全径型设计的丝网除沫器的网块直径等于设备筒体直径时，网块直接安装在筒体内。

2. 网块结构丝网除沫器的网块结构有两种：盘形网块和条形网块

- 1) 盘形网块用丝网卷制成所需直径的网块，网块的厚度等于丝网的宽度规格，这种网块充分地利用了丝网材料，没有边角预料损耗。但卷制时要求各圈必须卷得密疏一致，不然易产生短路，影响除沫效果。盘形网块不宜用手工制作，应用机械卷制，以保证卷制质量。盘形网块仅适用于较小直径的丝网除沫器，本标准产品用于dg300 ~ 600mm
- 2) 条形网块条形网块是目前使用最普遍的结构。它是用丝网一层层地平铺，铺至规定层数，再在网层上

面与下面各放一块格栅，然后将网层压至所需厚度尺寸，用定矩杆与钩使其成为一整块。条形网块的形状与尺寸，随公称直径与分块数量而变化。

3) 网块安装网块安装时，有从上往下装与由下往上装两种情况，因此，丝网除沫器有上装式与下装式两种结构。当人孔位置开设在丝网除沫器的上面，或无人孔而有设备法兰时，选用上装式丝网除沫器；人孔位置开设在丝网除沫器的下面，选用下装式丝网除沫器。

本产品的加工定制是是，含量 是1（%），材质是不锈钢，厂商是大化