

# 防辐射硫化氢检测仪 便携式硫化氢检测仪 可充电 泵

产品名称	防辐射硫化氢检测仪 便携式硫化氢检测仪 可充电 泵
公司名称	石家庄中贸特科技有限公司
价格	1750.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:中贸特 型号:DR95C-H2S
公司地址	石家庄市长安区翟营南大街9号
联系电话	86-031187672516 13073172131

## 产品详情

不同参数不同的价格，亲们有需要的话请联系我们客服并且提供详细参数从而使我们客服给亲们报准确价格，亲们不要随意拍下哦！以下参数仅供参考，以上价格也仅供参考哦！

硫化氢检测仪 供应dr95c-h2s泵吸式硫化氢检测仪 石家庄硫化氢检测仪 北京硫化氢检测仪

泵吸式硫化氢检测仪

名称：泵吸式硫化氢检测仪 测量范围：0-10ppm、50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、5000ppm、10000ppm可选 测量对象：硫化氢

测量精度：±3% 分辨率：0.001ppm (0-10ppm)、0.01ppm (0-100ppm)、0.1ppm (100-1000ppm)、1ppm (1000ppm以上) 尺寸：125×50×30mm (l×w×h) (mm)

重量：0.2 (kg) 电源：4.2vdc ± 0.8vdc内置高性能可充电锂电池

泵吸式硫化氢检测仪产品概述： dr95c系列智能泵吸式硫化氢检测仪，采用了最先进的大规模集成电路技术、国际标准智能化技术水准设计技术及专有数字模拟混合通讯技术而设计的完全智能化的气体检测仪。dr95c系列泵吸式硫化氢检测仪技术先进、性能卓越、稳定性高、可检测的气体种类繁多，具有恢复出厂默认设置和自诊断功能，使用和维护方便，极大的满足了工业现场安全监测对设备高可靠性的要求，泵吸式硫化氢检测仪广泛应用于石油化工、冶金、环境监测、生化医药、农业、学校实验室等行业。一、

泵吸式硫化氢检测仪仪器特点： dr95c-h2s 泵吸式硫化氢检测仪采用世界著名品牌的电化学传

传感器，测量结果更精准，响应速度更快。整机体积轻巧，开机即可测试，各项参数可任意设置，操作简单。内置微型防爆抽气泵，检测速度更快。自带零点和目标点校准功能，一键恢复数据功能，不用担心误操作。传感器即插即用，关键参数自动识别，无需现场标定。仪器采用嵌入式微控制技术，整机性能居国内领先水平。二、

#### 泵吸式硫化氢检测仪仪器参数：

检测气体：	硫化氢h <sub>2</sub> s
测量范围：	0-10ppm、50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、5000ppm、10000ppm
分辨率：	0.001ppm (0-10ppm)、0.01ppm (0-100ppm)、0.1ppm (0-1000ppm)、1ppm (1000ppm以上)
检测精度：	± 3%
响应时间：	20秒
恢复时间：	20秒
重复性：	± 1.0%
检测原理：	电化学原理 (传感器使用寿命3年)
工作温度：	-30 ~+70 (特殊温度根据要求定制)
工作湿度：	5%~95%rh (凝露配备过滤器，100%过滤水蒸气)
检测方式：	自动吸气式 (内置微型防爆抽气泵) 配长距离采样管、过滤器 (凝露)
显示方式：	大屏幕lcd背光显示，直观显示气体浓度值及当前工作状态字符提示
数据恢复：	一键恢复出厂默认设置，方便快捷，不用担心误操作
自动诊断：	系统检查：显示、信号输出、传感器、硬件故障，用户可设置报警值
防爆等级：	exia ii ct6 (本质安全型)
防护等级：	ip65
报警方式：	声、光报警，分贝值：90分贝
外壳材质：	特殊工程材料、耐腐蚀，不易磨损
工作电源：	4.2vdc ± 0.8vdc，内置高性能可充电锂电池
尺寸：	125 × 50 × 30mm (l × w × h)
重量：	0.2kg

硫化氢检测仪 供应dr95c-h2s泵吸式硫化氢检测仪 石家庄硫化氢检测仪 北京硫化氢检测仪

本产品的加工定制是是，品牌是中贸特，型号是DR95C-H2S，类型是泵吸式硫化氢检测仪，测量范围是0-10ppm、50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm，测量对象是硫化氢，测量精度是 $\pm 3\%$ ，电压是24（v），分辨率是0.001ppm（0-10ppm）、0.01ppm（0-100ppm）、0.1ppm（0-1000p），尺寸是125×50×30mm（mm），重量是0.2（kg）（kg），电源是4.2VDC $\pm$ 0.8VDC内置高性能可充电锂电池