

油浸电容 SFMFO 有机薄膜

产品名称	油浸电容 SFMFO 有机薄膜
公司名称	安徽赛福电子有限公司
价格	2200.00/个
规格参数	品牌:赛福 型号:SFMFO 介质材料:有机薄膜
公司地址	铜陵市 狮子山经济开发区 栖凤路1771号
联系电话	86-5626863178

产品详情

1 储能脉冲直流滤波电容器

energy storage , pulsed , dc-linkfiltercapacitor

外形图outline drawing

特点

2 高比能密度，电容器储能强

2 等效串联电阻小，能承受较大的纹波电流和大峰值电流冲击

n features

2 high specific energy density, strong capacitors energy s

2 low esr, high ripple current and large peak current capabilities

2 low inductance, dv/dt large, frequency characteris

2 自感低，dv/dt大，频率特性好

2 self-healing property

2 有自愈性

2 long lifetime(100000h)

2 寿命长，lifetime 10万小时

2 high vacuum note oil, heat dissipation of capacitor stable and reliable

2 高真空注油，散热性好，电容器性能稳定可靠.

2 huge capacitance

2 大容量

2 high thermal conductivity

2 高导热系数

n applications

n 应用场合

2 used for rail traffic traction or the ship drive converter

2 用于轨道交通牵引或船舶驱动变流器。

2 used for various power industry inverter, such as high frequency drive device

2 用于各类大功率工业逆变器，如高压变频传动装置。

2 used for the harmonic management, svg equipment

2 用于电网谐波治理、svg设备。

技术参数technical specification

额定容量rated capacitance c (μ f)	350 μ f
额定电压 rated dc voltage un (v)	3000vdc
最大电流max rms current imax (a)	120a
电容量偏差capacitance tolerance (j) :	± 5%
自感量self inductance rs (nh)	50
体积size(mm)	320*160*230
浸渍剂impregnating agents	油oil
执行标准implementation of standards	iec61071、 iec61881、 jb/t8168

注：表中以外的规格和尺寸，可以商谈。 note: other specifications and size outside table are negotiable.

— .mfo油浸脉冲电容器

二.公司展示

赛福办公楼

赛福销售团队

赛福厂房

分切车间

赛福卷绕车间

赛福车间内部

半成品赋能

赛福车间内部

赛福膜包装

三.产品工艺图

本产品的品牌是赛福，型号是SFMFO，介质材料是有机薄膜，应用范围是高频消振，外形是长方形，功率特性是大功率，频率特性是高频，调节方式是固定，引线类型是径向引出线，允许偏差是 ± 5 （%），耐压值是1000（V），等效串联电阻(ESR)是10（m Ω ）（m Ω ），损耗是TG = 0.002(50HZ~100HZ)，额定电压是1000（V），绝缘电阻是25（m Ω ）（m Ω ），温度系数是40/70/21，标称容量是5000