

SL-86A电火花针孔检测仪(豪华型) , 检漏仪

产品名称	SL-86A电火花针孔检测仪(豪华型) , 检漏仪
公司名称	上海隆拓仪器设备有限公司
价格	16000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:keyan 型号:SL-86A电火花针孔检测仪(豪华型)
公司地址	上海浦东新区凌高路149号
联系电话	86-02158645112 15821241912

产品详情

sl-86系列电火花针孔检测仪就是用于检测金属表面绝缘覆层中肉眼看不到的针孔、气隙、裂纹等缺陷的仪器,是金属贮罐、管道、搪瓷等金属表面防腐层检测的理想仪器.当发现针孔时仪器产生火花和音响报警,并对缺陷点记录一次。专利号:00315669.999255415.2

型号	sl-86a	sl-86b
测量范围:	0.03-3.50mm(环氧煤沥青)	3.50-10.0mm(石油沥青)
输出高压:	0.5-15.0kv	15.0-35.0kv
交流供电电压:	220v ± 15%	
机内直流电压	9.6 v	
直流功耗	< 5w	
报警延时:	1-2秒	
主机体积:	235 × 210 × 65mm	
高压枪体积	370mm × 40mm	
主机重量:	3kg(包括电池)	

检测原理及方法:金属表面绝缘防腐层针孔、漏铁及漏电微孔处的电阻值和气隙密度都很小,当有高压经过时形成气隙击穿而产生火花放电,给报警电路和计数电路各产生一个脉冲信号,报警器发出声光报警,计数器记录一次,根据这一原理达到防腐层检测目的并对防腐层缺陷进行计数。 sl-86系列电火花针孔检测仪用途: 广泛应用于油、气田防腐绝缘厂,油建公司管道安装队,石油储罐建设部门的防腐质量监理部门的质量技术监督; 应用于燃气公司,自来水公司的金属管道的防腐质量检测; 造船厂、石化厂、军工厂、机械厂、搪瓷厂及大型桥梁工程建设单位的涂敷防腐质量检测; 管道运输企业,防腐层老化程度检测及大修涂敷质量检测。 sl-86系列电火花针孔检测仪特点: 1、采用国外微电子一体化高压发生器,克服了静电现象。 2、采用平面化设计,全键盘操作,提高了仪器的性能; 3、针孔数自动记录; 4、高压输出可根据需要连续调节,且能够自动存储输出高压值; 5、数字显示高压探极的实际测试电压,能确保涂层的安全; 6、配置三种探极,可适应各种不同场合的检测; 7、电压不足时,自动关机,提高了电池的使用寿命; 8、快速智能充电,充足自停,无需人工控制;

9、仪器线路采用模块化结构，三防设计，从而大大提高仪器野外使用的寿命和可靠性。

我公司生产及销售：奥式气体分析器，玛瑙研钵，罗氏泡沫仪，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪等产品。

上海隆拓仪器设备有限公司（原上海隆拓仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：021-61727903 58645112 58644982

传真：021-58648628

手机：15821241912

sl-86系列电火花针孔检测仪就是用于检测金属表面绝缘覆层中肉眼看不到的针孔、气隙、裂纹等缺陷的仪器,是金属贮罐、管道、搪瓷等金属表面防腐层检测的理想仪器.当发现针孔时仪器产生火花和音响报警,并对缺陷点记录一次。专利号:00315669.999255415.2

型号	sl-86a	sl-86b
测量范围：	0.03-3.50mm(环氧煤沥青)	3.50-10.0mm(石油沥青)
输出高压：	0.5-15.0kv	15.0-35.0kv
交流供电电压：	220v ± 15%	
机内直流电压	9.6 v	
直流功耗	< 5w	
报警延时：	1-2秒	
主机体积：	235 × 210 × 65mm	
高压枪体积	370mm × 40mm	
主机重量：	3kg(包括电池)	

检测原理及方法：金属表面绝缘防腐层针孔、漏铁及漏电微孔处的电阻值和气隙密度都很小，当有高压经过时形成气隙击穿而产生火花放电，给报警电路和计数电路各产生一个脉冲信号，报警器发出声光报警，计数器记录一次，根据这一原理达到防腐层检测目的并对防腐层缺陷进行计数。 sl-86系列电火花针孔检测仪用途： 广泛应用于油、气田防腐绝缘厂,油建公司管道安装队,石油储罐建设部门的防腐质量监理部门的质量技术监督; 应用于燃气公司,自来水公司的金属管道的防腐质量检测; 造船厂、石化厂、军工厂、机械厂、搪瓷厂及大型桥梁工程建设单位的涂敷防腐质量检测; 管道运输企业,防腐层老化程度检测及大修涂敷质量检测。 sl-86系列电火花针孔检测仪特点：1、采用国外微电子一体化高压发生器，克服了静电现象。2、采用平面化设计，全键盘操作，提高了仪器的性能；3、针孔数自动记录；4、高压输出可根据需要连续调节，且能够自动存储输出高压值；5、数字显示高压探极的实际测试电压，能确保涂层的安全；6、配置三种探极，可适应各种不同场合的检测；7、电压不足时，自动关机，提高了电池的使用寿命；8、快速智能充电，充足自停，无需人工控制；9、仪器线路采用模块化结构，三防设计，从而大大提高仪器野外使用的寿命和可靠性。

我公司生产及销售：奥式气体分析器，玛瑙研钵，罗氏泡沫仪，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字

式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪等产品。

上海隆拓仪器设备有限公司（原上海隆拓仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：021-61727903 58645112 58644982

传真：021-58648628

手机：15821241912

本产品的加工定制是是，品牌是keyan，型号是SL-86A电火花针孔检测仪(豪华型)，测量范围是0.03-3.50mm(环氧煤沥青)，测量精度是00，尺寸是235×210×65mm（mm），重量是3Kg(包括电池)（kg）