

# 普通凹版印刷机组 半自动

产品名称	普通凹版印刷机组 半自动
公司名称	北京中塑联发塑料机械科学研究院
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 柔印机类型:台式 操作方式:半自动
公司地址	北京市中关村石景山园区创业园中区D1座
联系电话	86-01051663433 18618142980

## 产品详情

产品简单介绍 本机适用于bopp、pet、cpp、pvgd及相同性质的组合膜、纸等

产品详细介绍 1. 主传动系统，调速电机，动性快慢调速控制。

2. 采用组合式，实现单双面多色连续印刷

3. 收料采用双力矩电机，放料采用磁粉制动器。

4. 油墨采用墨泵自动循环。

5. 干燥系统采用烘道，送热温与每组风冷却，铸铁底盘，单烘道远红外加热管烘干，烘箱温度调节自动控温，带有计米器功能。

6. 刮墨刀压力，高度平行度，任意调速横向往反复窜动

7. 收料、放卷机构采用手压或气动。

8. 橡胶升压采用传动方式，印版纵向360度任意调整，横向调节量30mm。

主要技术参数 main technical parameter:

型号	model	zsy-600a	zsy-800a	zsy-1100a
印刷宽度(mm)	web width(mm)	600	800	1100
印刷速度 ( m/min )	printing speed(m/min)	40	40	40
印版直径(mm)	print cyl. dia. (mm)	70-300	70-300	70-300
卷料直径(mm)	wed diamet(mm)	600	600	600
印版横向调节率(mm)	print cyl/cross adiameter(mm)	30	30	30
印版纵向调节率	print cyl.longtuainal adiameter	360度连续可调	360度连续可调	360度连续可调
套印精度(mm)	registering accuracy (mm)	0.2	0.2	0.2
机压最低压力(pa)	min. air pressure ( pa )	0.6	0.6	0.6
机器总功率 ( kw )	total power ( kw )	25	32	45
机器重量 ( kg )	weight of machine ( kg )	3000	4500	5500

外形尺寸(mm)	overall dimensions(mm)	8800 × 1600 × 1900	8800 × 1800 × 1900	8800 × 2100 × 1900
----------	------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

备注：以上参数以6色机为标准。

本产品的加工定制是是，柔印机类型是台式，操作方式是半自动，适用对象是塑料软包装，适用材质是塑料，品牌是中塑，产品类型是全新，售后服务是整机保修一年