


JN15-12/31.5高压接地开关,JN15-12/31.5质量有保证

产品名称	JN15-12/31.5高压接地开关,JN15-12/31.5质量有保证
公司名称	乐清市万联电器有限公司
价格	680.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:万联 型号:JN15-12/31.5
公司地址	浙江省乐清市北白象镇小方工业区
联系电话	0577-62969100 18905871785

产品详情


????

????????????fn5-12rl/630a(fn5-12drl/630a)	??fn7-12d/400????????????????????	????gn19-121
1300.00	1250.00	




????jn15-12/31.5??????,jn15-12/31.5??????

680.00



????gn30-10???????,gn30-10??????

1688.00



??????????

一、产品概述 jn15-12/31.5型户内高压接地开关（以下简称接地开关）是我公司根据市场需要设计开发的新型接地开关，适用于户内3~12kv三相交流50（60）hz的电力系统内和各型号高压开关柜配套使用，亦可作为高压电器设备检修时接地用。该接地开关结构简单紧凑、重量轻、操作灵活、安装方便、动热稳定好，是jn4-10接地开关的理想换代产品。

二、环境条件 1、适用于以下环境条件 2.1.1海拔高度不超过1000米；

2.1.2环境温度不高于+40，不低于-10；

2.1.3相对湿度日平均不大于95%，月平均不大于90%； 2.1.4地震烈度不超过8度。

2、不适用于下列场所 2.2.1安装场所在有严重影响接地开关绝缘和导电能力的气体、蒸汽、化学性沉淀、烟雾、灰尘污垢以及其爆炸侵蚀物质；

2.2.2安装场所存在频繁剧烈的震动。三、结构和工作原理 1、主要结构 接地开关有支架

、接地刀装配、静触头、传感器、轴、拐臂、压簧、导电套管、软连接组成。注：支架由薄钢板弯曲后焊接成部件，其余均为组装式零部件。 2、工作原理 当操作操动机构使接地开关合闸时

，作为力矩使主轴克服阻力矩，带动拐臂沿合闸方向转动，并使接地刀上的操纵杆通过压簧死点，压簧释放能量，使接地开关快速合闸，在合闸位置。接地刀组件上的接地刀通过碟形弹簧和静触头的凸缘部（刀口）牢固可靠地接触。分闸操作时，作用力矩使主轴克服主力矩及弹簧力，带动拐臂沿分闸方向转动，并使接地刀压簧通过死点，压簧储能结束，以备下次合闸。

接地开关和合闸速度与人的操作速度无关。四、订货须知 本接地开关适用范围广，敬请各用户注明产品型号与规格，操作拐臂安装位置（左或右），是否配置带电显示装置，用户如有特殊要求，订货时请提前与厂方协商。

品型号如有与图片不一致，请订货电话确认！联系人：杨功（先生）电话：86 0577

62969066移动电话：18967786055传真：86 0577 62969055e-mail：wanlian_001@163.comqq：16995772苏州万联电器有限公司系国内知名的工业电器及建筑电器附件专业制造商之一，主要进行研究开发及生产国内外具有先进水平的高压限流熔断器，高压负荷开关，高压绝缘子，高压避雷器、穿墙套管，真空断路器等一系列高低压电气产品！销售-----陈工（电话：18967786055）尊敬的客户朋友们：欢迎您来到万联电器有限公司的网站！团结，是我们力量的源泉；拼搏，是我们在市场大潮中划动的船桨；求实，是我们奋斗的基石；创新，是我们取胜的根本；为客户提供优质的产品和一流的服务，是我们的方针。我们将以崭新的姿态，一如既往地奉行诚信、优质、高效的经营理念，与国内外各界新老朋友携手，互惠互利，加强合作，共创二十一世纪新的辉煌！我们期盼与您真诚的合作！期盼与您一起走向成功！

本产品的加工定制是是，品牌是万联，型号是JN15-12/31.5，产品认证是CQC