

DCH-3000MX DVB TS码流复用器

产品名称	DCH-3000MX DVB TS码流复用器
公司名称	上海视一电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢2643室
联系电话	13391327332

产品详情

dch-3000mxdvbts码流复用器是基于pid包交换技术，可将输入的多路数字码流信号经数字复用处理，输出为多节目传输流mpts；可处理复用多达8个mpeg-2传输流，经2个asi独立输出ts流。可自动生成psi/si信息，具有节目（service）和pid过滤和再复用功能。19”标准机柜安装，广泛应用于有线和无线数字电视前端系统中。

产品特性 可支持多达8路asi输入单节目或多节目传送流的再复用 8路asi输入，2路asi输独立输出
输入ts流包长（188/204）自适应 输出ts流包长（188/204）可由用户设定 最大输出码流率216mbps
psi/si自动生成或手工再映射 pid和节目（service）过滤和再复用 支持网络管理功能
1u机壳设计，液晶屏幕显示及友好操作界面 具有断电记忆功能

前面板液晶显示2×10cm（蓝）液晶显示6个控制按键上、下、左、右、确认（回车）、退出发光二极管显示asi 1-asi

8，8个asi输入状态指示，红色指示灯表示没有输入信号，蓝色指示灯表示输入处于正常状态后面板rs-232 9针，作为与计算机连接及软件升级ethernet 10m/100m base-t ethernet接口，用于网络管理asi1-asi8 in dvb-asi异步串行输入接口asi1-asi2 out dvb-asi异步串行输出接口发光二极管显示2个run和warn输出状态指示。run指示灯：蓝色闪烁，码流运行指示。warn指示灯：红色指示，报警电源插座ac 90~260v，50hz/60hzdvb-asi串行数据输入接口特性bnc接口，符合dvb asi标准，75欧姆输入接口数量8个最小灵敏度 200mv信号电平880mv输入码率 120mbps数据模式字节（byte）模式包格式188/204字节（自适应）dvb-asi串行数据输出接口特性bnc接口，符合dvb asi标准，75欧姆输出接口数量2个独立输出接口信号电平800mv上升时间 1200ps下降时间 1200ps确定性抖动 10%输出码率 200mbps数据模式字节（byte）模式包格式188/204字节（可设定）pcr抖动±500nspcr间隔0~40ms控制网管lan以太网本机按键+lcd其它运行温度0~45存储温度-25~55湿度10~80%

供电ac90~260v，50/60hz功耗25w外型尺寸44mm×483mm×340mm净重3kg