

RJ-2高频电磁场强仪//RJ2高频电磁场近区场强仪

产品名称	RJ-2高频电磁场强仪//RJ2高频电磁场近区场强仪
公司名称	广州汇锦电子科技有限公司
价格	4800.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:高频场强仪 品牌:国产
公司地址	广州市海珠区广州市海珠区宝岗大道283号蓝宝大厦806室
联系电话	020-84398620 13560489214

产品详情

rj-2高频电磁场强仪

产品型号：rj-2

所在地：广东

产品描述：

rj-2高频电磁场强仪/rj-2高频近区电场测量仪/高频电磁场近区场强仪

品牌/产地/厂家：国产 价格/报价/单价：元

rj-2型高频近区电磁场强仪，是一种专门用于测定中短波范围近区场的电场和磁场强度的仪器，仪器具有体积小，精度高、便于携带、操作方便、比同等进口产品价格低廉等特点。主要应用于劳动保护、环境保护、劳动卫生等工作中。专门用于测量高频焊接、高频热合机、高频淬火、射频医疗设备、调频广播、电视发射机等高频设备的近区场强和环境场强，以便跟据标准确定危害范围，并采取相应的有效防护措施。可供劳动保护、环境监测、卫生防疫、科研、部队、学校、工厂等与高频作用有关的单位使用。

技术指标 频率范围：200khz - 30mhz i、工作频率在200khz - 5mhz，强度在1a/m - 300a/m，使用大环天线 ii、工作频率在5khz - 30mhz，强度在1a/m-100a/m，使用小环天线

电场量程：1v/m-1500v/m 第一档：0~50v/m 第二档：0~250v/m 第三档：0~500v/m 第四档：0~1500v/m
磁场量程：1a/m-300a/m 第一档：0~10a/m 第二档：0~50a/m 第三档：0~100a/m 第四档：0~300a/m

误差：整机测量误差不大于30% 电源：6v积层电池、9v积层电池各一块

操作环境：-10 ~ +40 ； < 80%rh 体积：440mm × 320mm × 120mm（包装箱）重量：2kg

标准配置：主机，探头，双头传输线一根，双头连接插头一支，6v积层电池、9v积层电池各一块，合格证和说明书各一份，包装箱一个

产品名称：rj-2高频近区电磁场强测量仪

详细介绍：rj-2型高频近区电磁场强测量仪专门用于测定中短波范围近区场的电场和磁场强度，主要应用于劳动保护、环境监测、卫生防疫等工作中。该仪器的使用频率范围：200khz-30mhz

电场量程：1v/m-1500v/m

磁场量程：1a/m-300a/m

rj - 2型高频近区电磁场强仪，rj - 3型高频近区电场测量仪是一种专门用于测定中短波范围近区场的电场和磁场强度的仪器，主要应用于劳动保护、环境保护、劳动卫生等工作中，专门用于测量高频焊接、高频热合机、高频淬火、射频医疗设备、调频广播、电视发射机等高频设备的近区场强和环境场强，以便跟据标准确定危害范围，并采取相应的有效防护措施。可供劳动保护、环境监测、卫生防疫、科研、部队、学校、工厂等与高频作用有关的单位使用。

仪器具有体积小，精度高、便于携带、操作方便、比同等进口产品价格低廉等特点

rj - 2型高频电磁场强仪测量性能指标：

频率范围: 200 k h z - 30m h z 电场量程: 1 v / m - 1500 v / m 磁场量程:
1 a / m - 300 a / m

rj - 3型高频电场测量仪测量频率范围: 20m h z - 200m h z 电场量程:
0 - 450 v / m

本产品的加工定制是否，类型是高频场强仪，品牌是国产，型号是rj-2，电源电压是9（v），外形尺寸是120（mm），适用范围是123，测量范围是12