

# OCOM电子巡更系统 OCOM-PA接触式巡更棒

产品名称	OCOM电子巡更系统 OCOM-PA接触式巡更棒
公司名称	广州网源电子有限公司
价格	350.00/个
规格参数	使用寿命:5年 使用温度:0-70 尺寸:L165 × 24.5mm
公司地址	广州市天河区中山大道中天河广场二楼S135
联系电话	86-02023318621/23318623/82306236 15920528497

## 产品详情

随时有现货 质量保证 一年保修 专业的一卡通供应商

159 2052 8497 阳小姐 020-23318621 qq 1518481397正规公司 可打对公账号  
珠三角地区可货到付款 广州欢迎上门提货

此链接为单独接触式巡更棒的价格

整套系统由pa接触式巡更棒，巡更通讯座，地点钮，人员钮，系统管理软件组成。

pa巡更棒对巡查员的巡更过程进行记录和管理工具。接触式设计，没有按钮或开关，操作使用简单方便。采用微电脑技术，可存储2000条巡查记录，内置实时时钟。

ocm-pa接触式巡更棒：

不锈钢制作;防摔、防水、防震。

防潮、防静电性能佳，抗干扰性强。

无触点设计，没有任何开关按钮等易损件，确保坚固耐用。

手持式设备，使用简单、方便。

全不锈钢信息钮，防爆性能优越。

支持温度钮读取，可以监测重要地点的环境温度。

提供sdk,支持二次开发

通讯座：

采用微计算机设计，用于巡更棒(pa,pa081,pas,pas081)与计算机之间的通信，登记信息钮、设置巡更棒、收集巡更棒数据、清空巡更棒数据等作用。

注：ocom-pb380不能用于登记信息钮。

地点信息钮：

**【用途】**用于标识巡查地点

**【说明】**一种接触式地点识别钮，内部存有巡查点编号。采用不锈钢、玻璃或塑胶外壳封装，具有防水、防磁、防震功能，可安装在任何地方，不受环境影响;无需供电、连线，可用强力胶或双面胶安装在墙壁、电线杆或树上，巡查点的设置增减十分方便。与接触式巡更棒、通讯座配套使用。

人员信息钮：

**【用途】**用于识别巡查人员

**【说明】**不锈钢封装，防水、防磁、防震、耐高温和低温性能特别好,无须电源。与接触式巡更棒、通讯座配套使用。

温度信息钮：

**【用途】**用于监测周围的环境温度

**【说明】**不锈钢封装，防水、防磁、防震、耐高温和低温性能特别好,无须电源。与接触式巡更棒、通讯座配套使用

巡更棒：

不锈钢制作；防摔、防水、防震。 防潮、防静电性能佳，抗干扰性强。 无触点设计，没有任何开关按钮等易损件，确保坚固耐用。 手持式设备，使用简单、方便。 全不锈钢信息钮，防爆性能优越。 支持温度钮读取，可以监测重要地点的环境温度。 提供sdk,支持二次开发

通讯座：采用微计算机设计，用于巡更棒(pa,pa081,pas,pas081)与计算机之间的通信，登记信息钮、设置

巡更棒、收集巡更棒数据、清空巡更棒数据等作用。

注：ocom-pb380不能用于登记信息钮。

地点信息钮：

【用途】用于标识巡查地点

【说明】一种接触式地点识别钮，内部存有巡查点编号。采用不锈钢、玻璃或塑胶外壳封装，具有防水、防磁、防震功能，可安装在任何地方，不受环境影响；无需供电、连线，可用强力胶或双面胶安装在墙壁、电线杆或树上，巡查点的设置增减十分方便。与接触式巡更棒、通讯座配套使用。

人员信息钮：

【用途】用于识别巡查人员

【说明】不锈钢封装，防水、防磁、防震、耐高温和低温性能特别好,无须电源。与接触式巡更棒、通讯座配套使用。

温度信息钮：

【用途】用于监测周围的环境温度

【说明】不锈钢封装，防水、防磁、防震、耐高温和低温性能特别好,无须电源。与接触式巡更棒、通讯座配套使用

串口通讯座ocom-pb

产品型号	ocom-pb
通信接口	rs-232
产品尺寸	158 × 121 × 58mm
产品重量	450g
适配电源	dc9v 500ma

便携式通讯座

产品型号	ocom-pbu380
通信接口	usb
产品尺寸	158 × 121 × 58mm
产品重量	100g

本产品的使用寿命是5年，使用温度是0-70，尺寸是L165 × 24.5mm，重量是230g，品牌是OCOM，耐用性是好，工作电压是3V，记忆容量是2000条，特点是不锈钢外壳，防水防摔防雨