

量热仪，热量计，定硫仪，测硫仪，煤质仪器

产品名称	量热仪，热量计，定硫仪，测硫仪，煤质仪器
公司名称	鹤壁市天鑫煤质化验设备厂
价格	38000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:天鑫 型号:TX-9000
公司地址	鹤壁市长风路210号
联系电话	0392-2669885

产品详情

量热仪，热量计，定硫仪，测硫仪，煤质仪器，煤质分析仪器，煤质化验设备，煤质化验仪器，煤炭化验设备，煤炭检测仪器，煤焦化验设备，煤炭检测设备

鹤壁市天鑫煤质化验设备厂是从事煤质化验设备(煤质分析仪器)及煤质化验仪器生产的专业煤炭分析仪器企业。供煤质分析仪,煤炭检测设备,煤焦化验仪器设备,煤炭分析仪器,碳氢元素分析仪,测硫仪,灰熔点测定仪,测氢仪,智能马弗炉,工业分析仪,发热量测定仪等煤质分析及煤质检验设备的优质产品,欢迎您来电垂询0392-2669885

微机全自动量热仪的适用范围：

微机全自动量热仪适用于测量电力、煤炭、冶金、石化、质检、环保、水泥、造纸、地勘、科研院等行业部门测量煤炭、焦炭、石油、水泥生料，砖坯及其它固体或液体等可燃物的发热量，符合国标gb/t213-2008《煤的发热量测定方法》的要求。

微机全自动量热仪的功能特点：

- 1、自动控制外筒水温度在设定温度点，确保实温变化不影响冷却校正，测量结果更准确。
- 2、自动调整内外筒温度，使用自动恒温系统，使测量结果准确稳定。
- 3、微机量热仪，保持了微机系统的全部功能，可运行通用软件进行其他事务处理，同时启动量热仪测量系统可自动标定量热系统的能当量（热容量）、测量发热量。输入硫、水分、氢等数据，即可换算并打印出弹筒发热量、高位发热量、低位发热量等数据。
- 4、量热仪装置内筒采用片状桨叶的电动搅拌，外筒的搅拌采用潜水式电动搅拌，使搅拌更均匀、更方便。仪器采用熔断式棉线点火方式。

5、微机量热仪操作于windsows98及以上操作系统，全过程汉字提示，人机交互，即学即用，按提示操作即可完成试验。

6、系统可自动完成系统热容量的标定和物质发热量的测定。系统热容量的标定采用多维选择方式，实时灵活，物质发热量的测量过程和数据处理均由微机自动完成，根据硫、水份、氢的含量，自动换算出弹筒发热量、高位发热量、低位发热量和收到基低位发热量。测量过程采用数字提示和图像方式，形象直观。

微机全自动量热仪的技术指标：

热容量约10500j/k

外水筒容量约51l

内水筒容量约2.1l

点火电压20v

点火时间程序控制

测量精度优于国标

温度分辨率0.0001

使用环境5-40 （每次测定室温变化应 ≤ 1 相对湿度 ≤ 80 % ）

电源220v ± 10 %

本产品的加工定制是是，品牌是天鑫，型号是TX-9000，类型是恒温式量热仪，精密度是0.0001（%），工作电压是220（V），装箱数是10000