

# CNC龙门铣床TJ-SP2205B 重型机械设备

产品名称	CNC龙门铣床TJ-SP2205B 重型机械设备
公司名称	厦门台匠精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	数控机床分类:其他数控机床 品牌:台匠精机 型号:TJ-SP2205B
公司地址	同安区工业集中区同集北路300号兴荣物流园2幢6号
联系电话	0592-7208958 15105959088

## 产品详情

—— 产品图片 ——

—— 产品说明 ——

### 标准配置

#### 工具箱

#### 主轴吹气

中喷主轴、齿轮式铣头、皮带式铣头、zf减速器+直联铣头，订货时须专项

刚性攻牙 注明；

#### 程序储存

加长铣头、直角铣头、万向铣头属特殊配件、主轴端面至工作台面距离标

外挂式手轮 准型及加高型，订货时须专项注明；

#### 三色警示灯

我公司机床随时进行研究改进，更改技术参数及结构变更时恕不另行通知。

#### 防爆工作灯

切削吹所装置

自动滑润系统	选购配置
dnc电脑传送	排屑机
三菱m70系统	新代系统
三轴伸缩护罩	主轴油冷机
全封闭式防护罩	主轴中心出水
电气箱热交换器	zf两段齿轮箱
水平螺栓及垫块	第四轴旋转工作台
操作及维护手册	门立式/刀臂式刀库

机型model	tj-sp2205b			
工作台面尺寸(宽×长)(mm)/working table size(width×length)	1800×5000			
工作台移动方向行程(x轴mm)/table movement direction travel(x-axis)	5000			
主轴滑座移动方向行程(y轴mm)/direction of movement of the spindle slide travel	2200			
主轴上下移动方向行程(z轴mm)/spindle moves up and down direction travel	1000			
龙门宽度(mm)/gantry width	2200			
主轴端面至工作台面距离(mm)/spindle nose to table distance	标配立柱250~1250(可选配整体加高250、300、350的立柱)			
工作台t型槽(数目-尺寸×间距)/table t-slot(number-size×spacing)	9-22×180			
主轴规格(型号/安装直径)/spindle specifications(model/diameter)	bt50/∅200皮带式、bt50/∅200直接式			
主轴传动方式/s pindle drive	齿轮头/gear head	最高转速3000rpm		
	皮带传动铣头/belt drive head	最高转速6000rpm(皮带轮可选传动比1:1;1:1.5)		
	直联/direct	最高转速6000rpm(可加zf减速器,减速比1:1;4:1)		
xyz轴滚珠丝杆规格/xyz axis ball screw specifications	x:6310;y:6310;z:5010		x:8016;y:6310	
xyz轴导轨规格/xyz axis guide specifications	55规格重载滚柱线轨;z轴导轨规格;矩型滑轨			
xyz轴伺服电机传动方式及传动比/xyz axis servo motor drive mode and the transmission ratio	皮带传动,x轴2.5:1;y轴2:1;z轴2:1			
主轴电机,xyz三相伺服电机推荐/spindle motor,xyz three-phase servo motor recommended	主轴电机:22kw广义电机; x:40nm(2204为50nm2205、2206为75nm);y:30nm;z:30nm(抱闸)			
x向护罩支架长度/(mm)/x-guard stent length	/	/	/	/
工作台承重(t)/table load	4	6	10	12
光机重量约(t)/ray machine weight about(t)	26	32	36	42

注：数控机床随时进行研究改进，更改技术参数及结构变更时恕不另行通知。

本产品的数控机床分类是其他数控机床，品牌是台匠精机，型号是TJ-SP2205B，售后服务是整机一年保修