

油田矢量变频器 抽油机专用变频器 英威腾油田专用变频器

产品名称	油田矢量变频器 抽油机专用变频器 英威腾油田专用变频器
公司名称	深圳市德芯原科技有限公司
价格	12950.00/个
规格参数	品牌:INVT/英威腾 型号:045G/055P-4 产品系列:CHF100A
公司地址	深圳市宝安区西乡街道107国道与洲石公路交汇处桃源居商务大厦1208室
联系电话	0755-23702126 18126203762

产品详情

厂家专供油田通用变频器 抽油机专用变频器 英威腾油田专用变频器

变频器 油田变频器 抽油机专用变频器 英威腾油田专用变频器，英威腾变频器 goodrive200英威腾变频器 goodrive300英威腾变频器 chf100a系列矢量通用型英威腾变频器，0.75kw/1.5kw/2.2kw/11kw/5.5kw/7.7kw75kw/110kw/160kw/500kw英威腾变频器，

英威腾变频器是由深圳市英威腾电气股份有限公司研发、生产、销售的国内知名变频器品牌。主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度，并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性及超强的过载能力，在变频器市场占据着重要的地位。

产品特点：1、功率范围1.5kw~300kw2、三种控制方式：无pg矢量控制(svc)、v/f控制、转矩控制；3、启动转矩：无pg矢量控制：0.5hz/150%(svc)；4、18.5kw~90kw变频器内置直流电抗器，提高输入侧功率因数，提高整机效率及稳定性；5、1.5~15kw各规格内置制动单元，如需快速停车，可直接连接制动电阻；6、16段简易plc、多段速控制及pid控制；7、支持多种频率设定方式：数字设定、模拟量设定、pid设定、通讯设定等；8、支持启动、停机直流制动；9、输入、输出端子均自由编程，用户可根据需要组合出多种工作模式；10、具备跳跃频率控制功能，避免机械共振，使系统更加稳定可靠；11、具备瞬时掉电不停机功能；12具备休眠唤醒延时设置功能；13、具备过转矩检测功能；14、多种上限频率设定源选择；15、可以通过具备双向移位功能的移位键查看实时参数；16、具备转速追踪再启动功能：实现对旋转中的电机的无冲击平滑启动；17、quick/jog功能：用户可自由定义多功能快捷键,通过设定此参数可以快速浏览修改后与出厂缺省值不同的相关功能代码；18、具备自动电压调整功能：当电网电压变化时，自动保持输出电压恒定；19、具备振荡抑制功能：有效解决大功率电机低频振荡问题；20、提供多种故障保护功能：过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等保护功能。规格：ac 220v ± 15% 1.5~2.2kw3ac 220v ± 15% 0.75~55kw3ac 380v ± 15% 1.5~500kw

chf系列高性能通用型变频器变频器型号单进/单出 220v -15%~15%chf100-1r5g-s2chf100-2r2g-s2三进/三出

380v -15%~15%chf100-0r7g-4chf100-1r5g-4chf100-2r2g-4chf100-004g/5r5p-4chf100-5r5g/7r5p-4chf100-7r5g/011p-4chf100-011g/015p-4chf100-015g/018p-4chf100-018g/022p-4chf100-022g/030p-4chf100-030g/037p-4chf100-037g/045p-4chf100-045g/055p-4chf100-055g/075p-4chf100-075g/090p-4chf100-090g/110p-4chf100-110g/132p-4chf100-132g/160p-4chf100-160g/185p-4chf100-185g/200p-4chf100-200g/220p-4chf100-220g/250p-4chf100-250g/280p-4chf100-280g/315p-4chf100-315g/350p-4chf100-350g-4chf100-400g-4chf100-500g-4chf100-560g-4chf100-630g-4g：恒转矩负载，过载能力150%/1分钟；p：变转矩负载，过载能力120%/1分钟

享有：18个月售后服务，提供英威腾全系列现场调试维修技术服务

随时欢迎您的来电查询，如需选型请及时来电，希望合作愉快！成交价请电议！！

本产品的品牌是INVT/英威腾，型号是045G/055P-4，产品系列是CHF100A，应用范围是抽油机专用，电源相数是三相，额定电压是三相AC380（V），供电电压是低压，适配电机功率是45/55（kW），滤波器是内置滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是V/F闭环，输出电压调节方式是PWM控制，外型是铁壳，营销方式是现货，额定电流是90/110（A），物料编号是CHF100A-045G/055P-4