

纸箱压缩试验机 DLD-YS-1T

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 纸箱压缩试验机 DLD-YS-1T |
| 公司名称 | 江都区振邦试验机械厂 |
| 价格 | 38000.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:国产 型号:DLD-YS-1T 类型:包装件压力试验机 |
| 公司地址 | 江苏扬州市江都区江都市真武镇工业园区 |
| 联系电话 | 86 0514 86274953/86273180 |

产品详情

dld-ys-1t型 纸箱压缩试验机

一、纸箱压缩试验机功能用途纸箱压缩试验机dld-ys-1t适用于对纸箱的堆码抗压性能测试。纸箱压缩试验机能自动检测出的纸箱所能承受的最大力值和最大压缩量。二、纸箱压缩试验机技术参数最大试验力：10kn负荷传感器容量：1t（能加配1个或多个其他容量的负荷传感器）精度等级：0.5级试验力测量范围：0.4%~100%fs（满量程）试验力分辨率：最大试验力的 $\pm 1/300000$ ，全程不分档，且分辨率不变。变形测量范围：0.2%~100%fs变形测量误差：优于示值 $\pm 0.5\%$ 变形分辨率：最大变形的 $\pm 1/300000$ 位移示值误差：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内位移分辨率：0.02 μm 位移速率调节范围：0.001~500mm/min位移速率控制精度：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内变形速率调节范围：0.001%~5%fs变形速率控制精度：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内有效试验宽度：400mm、510mm、610mm三种规格有效拉伸空间：800mm有效压缩行程：900mm动力系统：日本松下伺服电机丝杆：台湾abba滚珠丝杆控制系统：全微机自动控制。单位选择：g/kg/n/kn/lb多重保护：系统具有过流、过压、欠流、欠压等保护；行程具有程控限位、极限限位、软件限位三重保护。

纸箱压缩试验机出现紧急情况可进行紧急制动。主机结构：门式，结构新颖，美观大方，运行平稳电源：220v 50hz功率：1kw主机重量：350kg主机外型尺寸：800*410*180

0三、纸箱压缩试验机软件说明软件系统：中英文windows2000/xp/win7平台下软件包自动储存：试验条件、试验结果、计算参数、标距位置自动储存。自动返回：试验结束后，纸箱压缩试验机横梁会自动返回到试验初始位置。连续试验：一批试验参数设定完成后，可连续进行测试。多种曲线：同一图形上可显示多种不同的曲线：荷重--位移、荷重-时间、位移--时间、应力—应变、荷重—两点延伸等到多种曲线。曲线对比：同组试样的曲线可在同一张图上叠加对比。报告编辑：纸箱压缩试验机可按用户要求输出不同的报告形式。动态显示：动态显示：测试过程中，负荷、伸长、位移及选中的试验曲线随着测试的进行，实时动态显示在主控屏幕上。自动变标：试验中负荷、伸长等曲线坐标，如果选择不当，可根据实测值的大小，自动变换座标。保证在任何情况下曲线以最大的形式显示在屏幕上。峰值保持：纸箱压缩试验机在测试的整个过程中，测试项目的最大值始终随着试验的进行，在屏幕窗口上显示。执行标准：满足gb、iso、jis、astm、din等多种试验方法和标准。

本产品的品牌是国产，型号是DLD-YS-1T，类型是包装件压力试验机，测量范围是0.4%~100%FS（满量程），重量是350Kg（kg），适用范围是纸箱压缩，加工定制是是