

# 零跌落试验机 零跌落试验台

产品名称	零跌落试验机 零跌落试验台
公司名称	东莞市精鼎仪器设备有限公司
价格	40000.00/个
规格参数	品牌:精鼎仪器 型号:JD-209-0 类型:包装件跌落试验机
公司地址	东莞市塘厦镇138工业区
联系电话	0769-81000930 15016941987

## 产品详情

名称：零跌落试验机 零跌落试验台

型号：jd-209-0

### 一、产品简介：

#### 零跌落试验机

本试验台主要用于考核包装件在实际运输，装卸过程中受到跌落冲击的影响程度，评定包装在搬运过程中耐冲击强度和包装设计的合理性

零跌落试验机主要用于较大型包装跌落试验，零跌落试验机由一个可以快速向下移动的“e”型叉作为试件托架，被试货物按试验要求（面，棱，角实验）放置平衡。试验时，托板高速向下运动，脱离试件，“e”型叉在被试包装货物跌落至底板前，已在高效减振器的作用下，嵌平于底板，从理论上，零跌落试验可从零高度范围作跌落试验。

跌落高度通过试验要求进行数字设定，并按设定高度自动执行跌落实验。

大型包装货物及试件跌落试验就要用到零跌落试验机

### 二、适用标准：gb/t1019-2008

### 三、主要参数：

- 1.试件最大重量 ( kg ) : 300
- 2.测试最大尺寸 : 1200\*1200\*1200 ( 单位 ; mm)
- 3.测试高度 : 0~800mm任意设定可调
- 4.测试方面 : 棱 , 角 , 面
- 5.工作电源 : 380v/50hz
- 6.驱动方式 : 电机驱动
- 7.保护装置 : 上 , 下设有感应型保护装置
- 8.冲击板材质 : 45#钢材 , 实心钢板 ( 厚50 mm )
- 9.高度显示 : led数字显示 , 及可设定高度停机功能
- 10.跌落高度标识 : 采用标杆刻度标识
- 11.托臂结构 : 45#钢材 , 方通焊接而成
- 12.传动方式 : 台湾进口直线滑块和铜质导套 , 45#铬钢
- 13.加速装置 : 气动式
- 14.跌落方式 : 电磁式和气动式综合配合
- 15.重量 : 约2000kg
- 16.功率 : 5kw
- 17.体积 ; 2000\*1800\*2200 单位 ; 毫米

#### 四、配件 :

- 1 . 电动 : 欧特士星型电机
- 2 . 变频器 : 海利普c系列
- 3 . 高度仪 : con : led数显示
- 4 . 高度追踪器 : 采用1000脉冲释码器
- 5 . 轨道 : 台湾直线滑块30型
- 6 . 电气控制 : 采用正泰 , 三菱 , 欧母龙等 , 控制电气
- 7 . 速度减比 : 采用台湾三洋变速器

- 8. 加速装置： 日本smc气缸
- 9. 跌落： 采用上海大电流电磁铁
- 10. 冲击介质： 45#钢板
- 11. 外表油漆： 相对采用静电喷粉
- 12. 减震消音： 液压减震器

## 五、控制原理

- 1. 采用微机进口电气合理设计，完成自由落体，棱，角，面全方面设计

## 六、装箱清单

- 1. 操作说明书一本
- 2. 设备保修卡一份
- 3. 电气结构图一份
- 4. 保养常用工具一套

本产品的品牌是精鼎仪器，型号是JD-209-0，类型是包装件跌落试验机，跌落高度是0~800（mm），试件最大重量是300（kg），试件最大尺寸(L×W×H)是1200\*1200\*1200（mm），冲击面板尺寸(L×W×H)是2000\*1800\*50（mm），电机功率是5（KW），重量是2000（kg），适用标准是GB/T1019-2008，电源是380（V\A），单臂式托架中心距是13234（mm），用途是主要用于考核包装件在实际运输，装卸过程中受到跌落冲击的影响程度，评定包装在搬运过程中耐冲击强度和包装，试验台外形尺寸是2000\*1800\*2200（mm），试验方式是电磁式和气动式综合配合，加工定制是是