

水电自动化SLH-E-3-F连杆浮球液位开关SLH-B-2/SLH-E/P基地、动态

产品名称	水电自动化SLH-E-3-F连杆浮球液位开关SLH-B-2/SLH-E/P基地、动态
公司名称	蓝田县恒远水电设备有限公司
价格	800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:恒远 型号:SLF
公司地址	陕西省西安市灞桥区产河南路
联系电话	86-02983337934 13488189052

产品详情

水电自动化slh-e-3-f连杆浮球液位开关slh-b-2/slh-e/p基地、动态

请依照被测物之使用温度、压力、特点 适用范围广、安装形式多样 多点控制 无源器件,性能稳定可靠
比重、耐酸碱等特性,选用下列各 方便,维护费用低 多种材质可以选择,适合多种场合使用
种规格的浮球。

slh连杆浮球开关是一种结构简单、使用方便、安全可靠的液位控制器。它
1、 温度:pvdf浮球最高温度为120 长;与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强的特点,一只产品可以实现
,pp浮球最高为80 ,sus304/316 、发电机设备、石油化工、食品工业、水处理、电工、染料工业、油压机
最高为200 。 作原理:

2、 浮球尺寸:pvdf浮球 24*22*9. 利用磁性浮子随液位升或降,使传感器检测管内设定位置的干簧管芯片动
5, 塑料浮球大小都有。不锈钢浮球
125*125*23、 75*75*23、 51*61
*15、 45*56*15、 42*50*15、 40
*35*15、 38*26.5*9.5、 28*28*9.5
、 24*24*9.5

3、 粘性:应选用浮球直径较大、比
重小的浮球才能克服液体表面张力
。

4、 化性:塑胶材质适用于浓酸碱
酸碱场所,如有温度考虑时应选用
不锈钢304/316材质较耐较高温度 5、

电压：50w/10w 200vdc/110vdc
电流：1.5a/0.7a

技术参数

测量范围：0 ~ 8000mm

精确度： $\pm 10\text{m}$

触点功率：70w

控制开关电压：dc/ac220v、dc24v

控制接点寿命： 1×10^7 次

工作压力：1.6 mpa 2.5mpa

工作温度: 标准型:-35 ~ 120

高温订制

浮子材质：f4 , pp , 304 , 304+f4

介质密度: 0.5 ~ 2.0g/cm³

介质粘度: 0.8pa s 3pa s

连接：螺纹或法兰

接线形式：普通接线盒或防爆接线盒或甩线

外壳防护:ip65

本产品的加工定制是是，品牌是恒远，型号是SLF，类型是连杆浮球液位开关，测量范围是0-30000，输出电流是4-20（mA），测量精度是0.2，工作温度是90（ ），材质是不锈钢，电源电压是220V，适用范围是水电自动化元件，SLH-B是SLH-K，SLH-E是SLH-P