

UT-211 RS-232串口光电隔离器-巨思睿

产品名称	UT-211 RS-232串口光电隔离器-巨思睿
公司名称	深圳巨思睿科技有限公司
价格	53.00/个
规格参数	品牌:巨思睿 型号:RS-232 货源类别:现货
公司地址	深圳市宝安区西乡街道鹤洲恒丰工业城C6栋综合楼1402H
联系电话	86-075527474718 18318067443

产品详情

联系人王小姐：15815551575 qq2766498134

t-211 rs-232串行口光电隔离器又称为串口隔离器（isolators），它采用了先进的光电隔离技术，极大地保护了rs-232串行接口设备，避免了地线回路电压、浪涌、感应雷击、静电、热插拔等恶劣环境对rs-232设备的损坏。rs-232接口的损坏是通信设备硬件的损坏，造成的原因90%以上是由于两端设备不共地、各类浪涌、感应雷击、静电干扰、热插拔，电磁干扰等恶劣环境对rs-232设备的损坏。比如设备a和设备b使用rs-232接口相连，如果a和b之间的地线之间有大于50v的电压差（经常会达到80v以上），则rs-232通信就会不正常，rs-232接口可以随瞬间2500vrms，连续500vdc的峰值电压差，还可以有效吸收静电和电磁干扰，保护设备的rs-232接口。由于采用了光电隔离技术，完全隔离了两端rs-232设备的电气与地线回路，使得一侧的电信号变成光信号以后传到另一方，在变回到电信号，从而保护通信设备免受电源地线回路和浪涌的干扰和损坏，明显地提高了通信系统的可靠与稳定性。

jt-211产品已经被广泛应用于电力、保险、电信、铁路、邮局、金融、银行、证券、程控等行业的点到点rs-232通信系统、unix多用户系统、监视控制系统、程控交换机计费终端、卫星接收机、atm自动提款机等领域。

性能参数：

接口：适合eia rs-232和ccittv.24异步协议 连接器：两侧都使用db9连接器
传输模式：异步全双工，全透明 隔离电压：500v连续或2500v脉冲 速率：最高57.6kbps
电源：从rs-232端口供电（txd，rts或dtr） 采用光电隔离，抗干扰性强 保护串口，抑制静电和浪涌防止地线回路和浪涌损坏设备 外型尺寸：63mm × 33mm × 17mm

使用环境：-40 到85 ,相对湿度为5%到95%

本产品的品牌是巨思睿，型号是RS-232，货源类别是现货，类型是其他，支持系统是其他，用途是其他，加工方式是其他，最快出货时间是16-30天，是否支持一件代发是支持，发票是其他，售后服务是其他，包装清单是纸盒包装，颜色是黑色