

调制解调器 D-TECHS

产品名称	调制解调器 D-TECHS
公司名称	深圳市迪泰科思科技有限公司
价格	480.00/个
规格参数	品牌:D-TECHS 型号:I-56CZ 类型:专业MODEM
公司地址	深圳市南山区南油大道鹏都大厦B座1205
联系电话	0755-26523548 13922858850

产品详情

一、产品类型：

i-56c：56k data/voice/fax通用拨号modem

i-56cz：56k data/voice/fax专线拨号modem

i-56czb：56k data/voice/fax智能拨号modem

二、简介：

采用美国conexant公司芯片组的外置式56k调制解调器。支持高速数据传输、专线、智能拨号、高速传真，全双工带语音通讯系统等。产品使用全铝合金外壳，多种供电选择（ac110v---250v,ac9v—24v,dc8v---36v/36v-72v）

三、通讯性能

通讯协议：

数据协议：itu-tv.90/k56flex, v.34, v.32 bis, v.32, v.22 bis, v.22, v.23 and

v.21;bell212a and 103

传真协议：v17, v29, v27ter and v21 channel2传真协议，传真速度14400bps

连接速率：56000、54667、33333、52000、50667、49333、48000、46667、

45333、42667、41332、40000、38667、37333、36000、3667、

33333、32000、28800、14400、9000、4800、2400、1200、300

拨号方式：音频、脉冲

功能：用两台有专线功能的modem (i-56cz) 用一条专线连接，即可实现数据传输

距离：最远可达14km(线距)

拨号：专线和智能拨号均支持此功能。

设置：两台专线modem，一方设置为主叫，另一方设置为被叫，开机两台modem即会自动拨号。在超级终端下对modem进行设置如下：一方设置为ats0=0&l1&w回车，另一方设置为ats0=1&l1&w，恢复出厂值设置为at&f&w0.回车

数据纠错：v.42 lapm and mnp2-4

工作模式：全双工和半双工模式

数据压缩：v.42 bis and mnp5

指令系统：eia/tia578 class 1&class2，兼容hays at指令集

流控方式：软件 (xon/xoff) 或硬件 (rts/cts) 流控

驱动支持：dos，windows95、windows98、windows me、winnt4.0、

windows2000、windowsxp、linux

线路输出阻抗：平均600 ± 10% ()

专线线路方式：二线专线/拨号方式

功能：通过at命令设置，主叫方可以存储远端被叫方电话号码，并且掉电记忆功能

功能：通过at命令设置，主叫方可以存储远端被叫方电话号码，并且掉电记忆功能。

：使用铝合金高硬度外壳，支持壁挂功能，全范围供电电压选择。

四、电气特性：

电压：ac9v；ac110v-250v； \pm dc12v - dc36v/ \pm dc36v - dc72v

以上电压供参考选择，可以根据要求定制输入电压)

整机功率： $<2w$

使用环境：工作温度-20 ~ 75 相对湿度：10% ~ 90%

保护电路：双重防雷电路设计（使用国际知名品牌防雷器件）

结构尺寸：181mm \times 119mm \times 31mm：

五、接口标准

一个232标准串口，2*rj-11市话标准插口，“line”、“phone”排斥性设计。

本产品的品牌是D-TECHS，型号是I-56CZ，类型是专业MODEM，安装方式是外置，接口类型是RS-232，传输速率是56K，OEM是可OEM，质保是五年