

# 污水处理设备 生化池成套工程包达标验收合格

产品名称	污水处理设备 生化池成套工程包达标验收合格
公司名称	东莞市渝泽水处理科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 处理污水量:可订制 ( m3/h ) 品牌:渝泽
公司地址	东莞市石碣镇刘屋工业区
联系电话	0769-88942496 18002950999

## 产品详情

生化池提供了时间程序的污水处理，而不是连续提供的空间程序的污水处理。生化池系统不需初沉池、二沉池和污泥回流系统，理想静沉，分离效果好。可应用于化工、石油、电力、钢铁、纺织、印染、运输、贮存、食品酿造、发酵、水处理、海水淡化等。

污水处理系统中的生化处理方式有五种类型：

- 1、厌氧池（也称为水解酸化池）；
- 2、好氧池（也称为曝气池）；
- 3、兼氧池（好氧、缺氧、厌氧同时存在）；
- 4、接触氧化池（也叫氧化池，功能应该和曝气池差不多）；
- 5、生物吸附池；所有生化池的功能目标都是利用微生物降解及分解污水中的有机物。

## 注意事项

在水力冲击下，厌氧池和好氧生化池内束状填料可能发生纤维束缠绕、成团、断裂等现象，缠绕、成团有可能是安装不利造成的，可适当加大水力负荷和曝气强度来解决。纤维束断裂，应及时更换。

好氧生化池调试开始时，曝气量应从小气量开始，随着废水进水量增加而逐步增大，保证生化池废水中溶解氧约2~4mg/l。

调试阶段每周应对厌氧池和好氧生化池的进出水质取样检测，了解水质变化情况，掌握生物膜生长状况。

厌氧池和好氧生化池应预留一条束状弹性立体填料，纲绳上端系绑在操作平台护栏上，填料部分自然垂落入废水中，下端不要固定，调试一段时间后或日常运行时，可将此填料束拉出水面查看生物膜生长情况。

本产品的加工定制是是，处理污水量是可订制（m<sup>3</sup>/h），品牌是渝泽，型号是可订制，臭氧用量是可订制（g/h），空气量是可订制（m<sup>3</sup>/min），贮气罐容积是可订制（m<sup>3</sup>），流量计规格是可订制（m<sup>3</sup>/h），出水管口径是可订制（mm），进水管口径是可订制（mm），外形尺寸是可订制（cm），曝气机功率是可订制（kw），水泵功率是可订制（kw），规格是可订制