DLY5-250 DLY5-250A牙嵌式电磁离合器

产品名称	DLY5-250 DLY5-250A牙嵌式电磁离合器
公司名称	上海一团风机电器有限公司
价格	5329.80/个
规格参数	品牌:WD 型号:DLY5-250DLY5-250A牙嵌式电磁离合器 材料:45号钢
公司地址	浙江省温州市乐清市白石工业区
联系电话	86-057762686099 13777747990

产品详情

手机:13025022188　电话:0577-62759593　传真:0577-56848001　qq:97027569　97027570

<<公司概况>>

我公司是一家经国家相关部门批准注册的企业，公司以市场开拓和技术开发为先导，是专业生产加工、经销批发风机、电机、辅助开关、断路器、交流接触器、热继电器、漏电断路器、温控器、加热器、变压器、稳压器、墙壁开关等200余个系列，6000多种低、高电器产品规格的私营合伙现代化企业，并先后荣获“ sio9001国际质量管理体系证书 ”。　公司严格按照国家制造标准运行，多年来，我们培养了一 支制造的专业化队伍：我们已有二十余年来的制造经验：为用户堤供 安全、可靠的优良产品。该产品广泛应用于铁路、公路、桥梁、隧道、冶 金、化工、船舶、炼油和食品等工矿企业，产品在使过程中深受国内外用户的好评。我们以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系，公司本着“ 诚信为本，用户至上，信誉第一 ”的经营宗旨，回报用户， 奉献社会，热诚欢迎各界人士前来参观、考察、洽谈业务！

咨询电话：057
7-62759593

产品属性

dly5系列定位牙嵌式电磁离合器

一、主要用途

dly5系列电磁离合器为牙嵌式有滑环定位电磁离合器。主要用于机械传动系统中，可在主、从动部分相对转
情况下，实现从动部分与主动部分的结合，从而起到起停换向、定位等目的。广泛用于金属加工机械、冶金转
疗机械、食品加工机械、纺织印染机械、造纸机械、精密机床等行业。

二、型号含义

三、工作条件

1、离合器安装地点海拔不超过2000m；

2、周围环境温度-5°C～+40°C；

3、周围介质中无爆炸危险，且无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃；

4、离合器线圈电压波动不超过+5%和-15%额定电压；

5、离合器可在有润滑和无润滑情况下工作。

四、安装

1、离合器可水平安装也可垂直安装，安装在轴上的离合器应保持主动轴与从动轴之间的同轴度不大于0.05mm

2、离合器安装前两端面齿应清洗干净；

3、离合器主、从动部分轴向需固定，不许有轴向窜动。

五、主要性能参数

main technical data

规格	额定传递力矩n.m	额定电压 d.c.v	线圈消耗功率(20°C) w	允许最高结合转速 r/min	允许最高转速 r/min
2a	20	24	17	60	5500
5a	50	24	22	50	4500
10a	100	24	28	30	4000

16a	160	24	32	30	3500
25a	250	24	44	20	3300
40a	400	24	58	10	3000
63a	630	24	60	相对静止	2500
100a	1000	24	73	相对静止	2200
160a	1600	24	87	相对静止	2000
250a	2500	24	85	相对静止	1700

六、外形与安装尺寸

overall and installation dimensions

外形与安装尺寸

规格 size	径向尺寸radial demensions												轴向尺寸axial demensio						
	d1	d2	d3	d4	d1	d2	φ	h	e	j	k	l	l1	l2	l3	l4	l5	δ	
2a	75	65	55	75	45	39.5	25	27.6	8	2x4	4-m4	33	18.6	1.5	6.5	8	8	0.4	湿
5a	90	75	64	90	53	49	30	32.6	8	2x5	4-m5	40	24.1	2	6.5	8	9	0.5	
10a	105	85	75	105	65	57	40	42.9	12	2x5	4-m5	45	26.6	2	6.5	8	10.5	0.5	
16a	115	100	85	115	70	62	45	48.3	14	2x6	4-m6	50	29.6	2	6.5	8	12.5	0.5	
25a	125	105	90	125	75	68	50	53.6	16	2x8	4-m6	58	33.9	2.5	6.5	8	15.5	0.6	干
40a	140	115	100	140	85	74	60	64	18	2x10	6-m6	67	40	2.5	7.5	10	17	0.6	
63a	160	130	115	160	95	85	70	74.3	20	2x10	6-m8	75	42	3	7.5	10	19.5	0.7	
100a	185	155	135	182	115	97	70	74.3	20	2x12	6-m8	85	49	3	7.5	10	21	0.7	
160a	215	180	158	215	130	114	85	95.8	22js9	2x12	6-m10	100	58	3.5	8.5	10	25.5	0.9	
250a	250	210	190	250	150	130	85	95.8	22js9	2x12	6-m12	115	66	3.5	8.5	10	26	0.9	

包装：纸箱

销售渠道

我公司主要销往的城市分别有:上海、浙江、江苏、安徽、内蒙古、新疆、重庆、云南、陕西、河北、河南、
、四川、广东、广西、香港、吉林、黑龙江、辽宁、宁夏、甘肃、陕西、山东、福建、海南等地。多年来我们
，已于几百家客户建立了长期合作的关系。

售前服务

一、 提供技术咨询：0577-62759593我们会在10个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面
关样品及产品资料，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。
二、提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件

售中服务

一、 无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同经额是
将诚信、公平、热情、严谨地同一对待； 二、
我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的服务

售后服务

我们建立了全球售后服务信息处理系统，24小时跟踪客户。 一、 自购买之日起，提供各种技术培训。
物流：顺丰速运、圆通快递、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或中转、主

运费说明

物流：顺丰速运、申通快递、圆通快递、中通快递、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或宁波、上海、厦门、福州、广州等）。

◆◆◆◆◆◆◆可代办运输运费到付，也可含运费送货◆◆◆◆◆◆◆

联系我们

手 机：13025022188

电 话：0577-62759593
传 真：0577-56848001
q q： 97027569

97027570

本产品的品牌是WD，型号是DLY5-250DLY5-250A牙嵌式电磁离合器，材料是45号钢，规格是250，扭矩是2500，适用范围是金属加工机械，冶金轧钢机械，包装机械，医疗机械，食品加工机械，纺织印染机械，造纸机械，精密机床等，重量是34，转速是1700