

供应DCL-40B,DCL-40E阀门执行机构

产品名称	供应DCL-40B,DCL-40E阀门执行机构
公司名称	扬州市福乐斯阀门控制有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:扬州市 型号:DCL-40E
公司地址	江苏扬州市邗江区杨庙镇陶塘工业园
联系电话	0514-82089919 13813190196

产品详情

电动执行器DCL

:产品具有结构紧凑、外形美观、性能稳定、高可靠性、低噪音、智能控制、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏、密封材料耐老化、耐腐蚀，使用方便、寿命长、等特点，产品广泛用于楼宇自控、电力、石化、给排水工程、空调冷却水自动调节系统、自动控温系统、造纸工业用各类自动化控制装备的股份制高科技企业。 [DCL电动执行器](#)

系列产品主要有开关型(标准型)、无源触点型、开度信号型三大类，近百种型号，它可与各种球阀、蝶阀等回转型阀门相匹配；可选用AC110V、220V、380V、DC12V、24V电源；输入信号有0-10mA、4-20mA或1-5V；输出力距从6N*M~2000N*M，开闭时间从5~100秒；同时更具有体积小、重量轻、外形精美、结构独特、紧凑、起闭迅速、易于安装、操力矩小，操作方便，数显阀位、无须维护及使用安全方便等诸多优点。广泛适用于冶金、石油、化工、电力、制药、造纸、能源、水处理、船舶、纺织、食品加工、楼宇自动化等领域。电动执行器: 1.高可靠性、免维护。 2.体积小、重量轻。

3.结构简单，调节精度高，重复性误差小。 4.高性价比。

扭矩：20~2000NM（实际输出扭矩值大于所标称的扭矩，即：1.3×标称扭矩）

控制电源：AC220V其他电源等级可与公司约定制作。

动作模式：开关、电阻反馈、电流信号反馈、无源触点反馈、电子式智能控制

动作角度：0~90°（最大回转角度可设定为180°）动作精度：0.3%死区：0.2%

连接方式：支架及轴套安装固定（需保证机械安装精度，消除传动间隙）防护等级：IP65

环境温度范围：60 检测标准：JB/T8219-1999 适配阀门：球阀、V型调节阀、蝶阀、通风阀门、风门、风机、动态平衡阀、旋塞阀等各种部分回转阀门以及其他工业领域中的机械定位转动。

[DCL电动执行器](#) 标准参数表:

产品型号	输出力矩	动作时间	最大回转	整机重量	电源型式	电机功率	绝缘
------	------	------	------	------	------	------	----

		(0 ~ 90 °)	角度范围				等级
DCL-05	50Nm	20/60S	0 ~ 360 °	2.8kg	DC24V/ AC24V	13W/10W	E级
	50Nm	30S			AC110V/AC 220VAC380V	10W/ 15W/6W	
DCL-10	100Nm	30/60S	0 ~ 360 °	4.6kg	DC24V/AC24V	25W/25W	
					AC110V/AC 220VAC380V	25W/25W /15W	
DCL-20	200Nm	30/60S	0 ~ 90 °	7.6kg	DC24V AC110V/AC 220VAC380V	35W/40W/ 40W/30W	
DCL-40	400Nm	30/60S	0 ~ 90 °	7.9kg	AC110V/AC 220VAC380V	70W/90W /60W/40W	
DCL-50	500Nm	30/60S	0 ~ 90 °	8.2kg	AC110V AC220V	90W	
DCL-60	600Nm	30/60S		8.4kg			
DCL-100	1000Nm	30/60S		11.8kg		120W/ 120W/90W	
DCL-200E	2000Nm	30/60S		12.5kg			

产品型号

DCL-05B,DCL-10B,DCL-20B,DCL-40B,DCL-60B,DCL-100B,DCL-200B