

污水处理设备配件 各种污水处理设备配件 欢迎来电

产品名称	污水处理设备配件 各种污水处理设备配件 欢迎来电
公司名称	衡水衡美水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 处理污水量:300 (m3/h) 品牌:衡美
公司地址	衡水市新华西路2138号
联系电话	86-0318-7705775 15003188759

产品详情

一体化污水处理设备是将一沉池、i、ii级接触氧化池、二沉池、污泥池集中一体的设备，并在i、ii级接触氧化池中进行鼓风曝气，使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来，同时具备两者的优点，并克服两者的缺点，使污水处理水平进一步提高。

优点

- 1、抗冲击负荷的能力强。接触氧化法的平均停留时间在6小时以上；
- 2、具有脱氮除磷能力，并可以通过调节设备的构造，达到处理工业废水，生活污水，城市污水的能力；
- 3、接触氧化池内的填料多为组合软填料，质轻、高强、物理化学性质稳定，比表面积大，生物膜附着能力强，污水与生物膜的接触效率高；
- 4、接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气，使纤维束不断漂动，曝气均匀，微生物生长成熟，具有活性污泥法的特征；
- 5、出水水质稳定，污泥产量少并易于处理；
- 6、潜水泵中可设于设备之中，减少工程投资；

- 7、设备可设于地面上，也可埋于地下。埋于地下时，上部覆上可用于绿化，厂区占地面积少，地面构筑物少；
- 8、易于完成自动控制，管理操作简单。
- 9、设备可以连接在汽车上做成移动式一体化污水处理设备。

适用范围

一体化污水处理设备适用于住宅小区、村庄、村镇、办公楼、商场、宾馆、饭店、疗养院、机关、学校、部队、医院、高速公路、铁路、工厂、矿山、旅游景区等生活污水处理和与之类似的屠宰、水产品加工、食品等中小型规模工业有机废水的处理和回用。经该设备处理的污水，水质达到国家污水处理综合排放标准一级b标准。

本产品的加工定制是是，处理污水量是300（m³/h），品牌是衡美，型号是HM-003，臭氧用量是300（g/h），空气量是200（m³/min），贮气罐容积是150（m³），流量计规格是1180（m³/h），出水管口径是200（mm），进水管口径是200（mm），外形尺寸是12500（cm），曝气机功率是1（kw），水泵功率是3（kw），规格是2500m³/h