无负压供水设备、叠压供水设备、箱式无负压供水、箱式叠压供水

产品名称	无负压供水设备、叠压供水设备、箱式无负压供水、箱式叠压供水
公司名称	北京碧源鼎盛机电设备有限公司
价格	2500.00/个
规格参数	品牌:碧源 型号:BY
公司地址	北京市丰台区马家堡路116号
联系电话	010-67906673 13391892093

产品详情

免费咨询4006508981、qq1296277151 米雅^_^刘工13391892093

我公司创新研制开发的无负压管网增压设备。该设备全封闭设计，可直接与自来水管网连接，通过自动补气装置和流量调节器保护自来水管网不形成负压，保证了自来水管网稳压(无负压)、安全、卫生的向用户供水，避免了修建混凝土蓄水池或设水箱的麻烦。该设备充分利用了自来水管网的原有压力，在原有压力的基础上实现压力叠加，实现差多少，补多少，使二次加压设备的选型减小，节省投资，同时在使用过程中也可大大节能，是目前最先进最新型的二次供水方式。●设备特点 1、直接与自来水管网串联联接，不用建水池、水箱，设备投资小，与其它供水设备相比，可节省设备费用20%～60%。
2、充分利用管网原有压力，只对水压不足部分补充加压，与普通变频供水设备相比，可节电50～90%。
3、无水池渗漏、冒、滴等跑水现象，节水10%以上。
4、彻底解决水池、水箱的二次污染问题，安全卫生。
5、停电时可由自来水原有压力照常供水，停电不停水。
6、施工周期短，占地面积小，机电一体化，安装方便。 7、由于去掉了水池、水箱，不存在故障率较高的浮球阀、水泵底阀、进排气阀的设备故障点，故设备运行故障率低，维修工作量小，稳定可靠，寿命长，易于管理。 8、充分利用电子防负压装置的智能控制功能，可最大限度的满足用户的用水需求。
9、有过流、缺相、过压、欠压、缺水等多种保护功能，使用寿命长。●技术参数与适用范围
1.流量范围：0-600m3/h 2.压力范围：0-2.5mpa 3.配备功率：≤132kw 4.压力调节精度：≤0.01mpa
5.环境温度：0-40°C 6.相对湿度：≤90%(电控系统) 7.电源：三相,380v(±10%)，50hz±2hz
8.流量调节器容积：0.31m3-2.4m3

qq1296277151

本产品的品牌是碧源，型号是BY