自动板框压滤机 板框压滤机

产品名称	自动板框压滤机 板框压滤机
公司名称	成都莘明过滤设备有限公司
价格	450000.00/个
规格参数	样式:板框式 自动化程度:自动 适用对象:污泥
公司地址	中国 四川 成都市金牛区 金府路593号金府银座8C--2209号
联系电话	028-87646645 18081930334

产品详情

名称：带积液槽输送带自动卸料板框压滤机

特点：能耐强酸强碱的腐蚀，耐磨损，滤板为全新增强聚丙烯材料

具体请电询：18011533455

结构图示：

实物图：

一、压滤机主要技术参数表：

进出口法兰尺寸表：

规格型号：	
拉板方式：	手动拉板（自动/手动）
工作过滤压力（mpa）：	0.6mpa
工作过滤温度（ ）：	70 x 120（区间）
最大液压保护压力（mpa）：	25
液压压紧工作压力（mpa）：	18-20
滤板耐酸碱度：	2 < ph12
油缸最大有效行程（mm）：	400（可选）
进料方式	中间进料（厢式）、角进料（板框）
滤布规格（mm）：	与滤板相同

二、设备配置说明（标准配置）

序号	名称	规格型号	数量	备注
1	机 架	xx	1套	机架材质：q345，横梁材质：q345 50mm矩钢板 防锈处理
2	滤 板	xx	xx块	滤板材质：增强聚丙烯白板（选配）
3	滤 布	xx	xx套	根据物料特性定
4	压紧装置	xx	1套	油缸、活塞杆材质：45#
5	电控箱	xx	1顶	正泰电器、防爆电控箱（选配）
6	液 压 站	xx	1套	电机-上海力超，主要液压元件- 上海华岛/上海申福（选配）

三、可选配的压滤机系统

系统名称	规格型号	数量	备注
自动拉板卸料系统	800-2000	1	不锈钢
自动积液翻版系统	800-2000	1	不锈钢
自动清洗滤布系统	800-2000	1	
plc远程控制系统	800-2000	1	不含自动阀、中继 控制器
储泥斗	800-2000	1	液压、电动
输送带	800-2000	1	碳钢、不锈钢
电控防爆系统	800-2000	1	电控柜 输送泵
自动曲张滤布系统	800-2000	1	

四、设备设计、制造、检验所采用的标准

卖方所提供的设备的设计、制造、检验、调试等执行现行有关标准如下：

规程、规范和标准的名称	标准号
《厢式压滤机和板框压滤机 第1部分：型式与基本参数》	jb/t4333.1-2005
《厢式压滤机和板框压滤机 第2部分：技术条件》	jb/t4333.2-2005
《厢式压滤机和板框压滤机 第3部分：滤板》	jb/t4333.3-2005
《机械安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》	gb 5226.1-2002

五、技术资料的提供范围

序号	资料范围	提供时间
1	设备安装图纸	用户要求
2	提供设计院的技术图纸（基础图、电气原理图、辅助管路图等 相关图纸）	签订合同生效后周内
3	检验报告、使用维护说明书、装箱单	随机发货时

-- 用户采购须知--

- 1、用户需提供准确的型号规格参数等。
- 2、用户需提供具体采购数量及收货地址。
- 3、用户需提供准确的公司名称地点及联系方式。
 - 1、提供设备选型指导，及技术支持。
 - 2、提供用户现场选型技术指导（成都周边）
 - 3、提供部分设备做实验，采集数据（可到我公司实验）
 - 4、可到我厂参观考察，专车接送。
 - 5、产品全国联保，我公司建立了全国范围内的售后服务网，24小时响应。
 - 6、成套设备质保期为1年，易损件无质保。终身免费维护。

采购常见问题解答：

一、关于供货周期

- 1.设备种类较多，因部分为非标设备需定制生产，大件供货周期一般在7-15天。
- 2.常规设备供货期7天内，部分（现货产品）为5天，有提前交货可能。
- 3.特殊情况，可以与我公司协商优先安排生产。

二、关于运输

- 1.我公司包邮产品默认运输方式为物流运输（部分地区不包邮以实际为准）
- 2.部分较小、较轻的配件可通过快递运输，费用待定。
- 3.如遇到需紧急供货情况，可发快速物流，费用自理。

三、关于税费

- 1.提供17%的增值税发票和增值税普通发票。
- 2.提供正规手写普通发票

四、付款方式

- 1.公对公账户
- 2.网银转账
- 3.支付宝
- 4.汇款
- 5.四大行承兑汇票（短期）
- 6.信用卡支付

交易流程分为设备交易流程和耗材、配件交易流程两部分

一、成套机械设备交易流程

- 1、用户通过电话、网络等渠道与我们取得联系沟通具体需求情况。
- 2、成都莘明过滤设备有限公司技术部为您选型提供参考意见。
- 3、经过双方沟通确定用最终设备选型。
- 4、成套设备报价，并提供各项技术参数指标。
- 5、签订合同并付预付款，安排生产发货。
- 6、货到后安装调试，培训操作人员。
- 7、进入售后保障阶段。

二、机械设备耗材与配件交易流程

- 1、提供所需设备及配件准确信息。
- 2、核实供货情况并报价。
- 3、协商一致签订合同发货。
- 4、确认收货，进入售后服务阶段。

本产品的样式是板框式，自动化程度是自动，适用对象是污泥，滤料类型是聚丙烯滤板，品牌是莘明牌，型号是XMZ500/1500，性能是高效过滤，适用范围是水处理,化工,石油,轻工,纺织,制药,染料,冶金,选矿,食品,电镀，有效容积是1500（L），外形尺寸是5500X1520X1430（m），进料含水率是98（%），滤饼含水率是40（%），设备重量是5300（Kg），规格是XMZ500/1500