

昌盛联轴器之CL型齿式联轴器JB/ZQ4218-86

产品名称	昌盛联轴器之CL型齿式联轴器JB/ZQ4218-86
公司名称	泊头市昌盛石化机械厂
价格	3850.00/个
规格参数	是否进口:否 标准编号:JB/ZQ4218-86 联轴器类型:齿式联轴器
公司地址	河北泊头市开发区1号路
联系电话	86-03178263181 15226764726

产品详情

泊头昌盛石化机械厂cl型齿式联轴器jb/zq4218-86，适用于联接两水平轴线传动轴系，具有一定补偿两轴相对偏移的性能！

齿式联轴器属于刚挠性联轴器，齿式联轴器是由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器等零件组成。外齿分为直齿和鼓形齿两种齿形，所谓鼓形齿即为将外齿制成球面，球面中心在齿轮轴线上，齿侧间隙较一般齿轮大，鼓形齿联轴器可允许较大的角位移（相对于直齿联轴器），可改善齿的接触条件，提高传递转矩的能力，延长使用寿命。有角位移时沿齿宽的接触状态。具有径向、轴向和角向等轴线偏差补偿能力，具有结构紧凑、回转半径小、承载能力大、传动效率高、噪声低及维修周期长等优点，特别适用于低速重载工况，如冶金、矿山、起重运输等行业、也适用于石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传动齿式联轴器在工作时，两轴产生相对角位移，内外齿的齿面周期性作轴向相对滑动，必然形成齿面磨损和功率消耗，因此，齿式联轴器需在有良好和密封的状态下工作。齿式联轴器径向尺寸小，承载能力大，常用于低速重载工况条件的轴系传动，高精度并经动平衡的齿式联轴器可用于高速传动，如燃气轮机的轴系传动。

标记示例1：gicl5联轴器

主动端：y型轴孔、a型键槽、d1=60mm、l=177mm

从动端：z1型轴孔、c型键槽、d2=70mm、l=107mm

标记为：gicl5联轴器ya60/z1c70

因其主、从动端长度符合表1中l的规定数值，故在联轴器标记时可省略，也可标注。

标记示例2：gicl10联轴器

主动端：y型轴孔、a型键槽、d1=90mm、l=177mm

从动端：y型轴孔、a型键槽、 $d_2=95\text{mm}$ 、 $l=177\text{mm}$

标记为：gicl10联轴器ya90x177/ya95x177

因其主、从动端长度不符合表1中l的规定数值，故在联轴器标记时必须标注配合长度值。

本产品的是否进口是否，标准编号是JB/ZQ4218-86，联轴器类型是齿式联轴器，品牌是昌盛联轴器，型号是CL，公称转矩是1400-710000（N.m），轴孔是22-530，外形尺寸是185-1100（mm），许用转速是3000-380（r/m），是否标准件是标准件，产品类型是联轴器，样品或现货是样品，是否提供加工定制是是