

石灰球磨机，白灰球磨机，粉煤灰球磨机，铝灰球磨机

产品名称	石灰球磨机，白灰球磨机，粉煤灰球磨机，铝灰球磨机
公司名称	河南佰辰机械设备有限公司
价格	360000.00/个
规格参数	品牌:佰辰机械 排矿方式:溢流型 型号: 1500 × 3000
公司地址	郑州市建设路秦岭路西元国际B座611
联系电话	15736798222

产品详情

石灰球磨机是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。本机由给料部、出料部、回转部、传动部（减速机，小传动齿轮，电机，电控）等主要部分组成。

产品优势：良好的耐磨性、运转平稳、性能可靠 产品介绍技术参数 在线订购 球磨机是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。

工作原理： 该石灰球磨机为卧式筒形旋转装置，外沿齿轮传动，两仓，格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出，完成粉磨作业。

本机由给料部、出料部、回转部、传动部（减速机，小传动齿轮，电机，电控）等主要部分组成。中空轴采用铸钢件，内衬可拆换，回转大齿轮采用铸件滚齿加工，筒体内镶有耐磨衬板，具有良好的耐磨性。本机运转平稳，工作可靠。石灰球磨机技术参数：

规格型号	筒体转速 (r/min)	装球量(t)	进料粒度(m)	出料粒度(m)	产量(t/h)	电机功率(kw)	总重量(t)
900 × 1800	36-38	1.5	20	0.075-0.89	0.65-2	18.5	5.5
900 × 3000	36	2.7	20	0.075-0.89	1.1-3.5	22	6.7
1200 × 2400	36	3	25	0.075-0.6	1.5-4.8	30	12

1200 × 300 0	36	3.5	25	0.074-0.4	1.6-5	37	12.8
1200 × 450 0	32.4	5	25	0.074-0.4	1.6-5.8	55	13.8
1500 × 300 0	29.7	7.5	25	0.074-0.4	2-5	75	16.8
1500 × 450 0	27	11	25	0.074-0.4	3-6	110	21
1500 × 570 0	28	12	25	0.074-0.4	3.5-6	130	25.8
1830 × 300 0	25.4	11	25	0.074-0.4	4-10	130	29
1830 × 450 0	25.4	15	25	0.074-0.4	4.5-12	155	35.5
1830 × 640 0	24.1	21	25	0.074-0.4	6.5-15	210	43
1830 × 700 0	24.1	23	25	0.074-0.4	7.5-17	245	43.8
2100 × 300 0	23.7	15	25	0.074-0.4	6.5-36	155	34.8
2100 × 450 0	23.7	24	25	0.074-0.4	8-43	245	42
2100 × 700 0	23.7	26	25	0.074-0.4	8-48	280	56.6
2200 × 450 0	21.5	27	25	0.074-0.4	9-45	280	51.8
2200 × 650 0	21.7	35	25	0.074-0.4	14-26	380	60
2200 × 700 0	21.7	35	25	0.074-0.4	15-28	380	62
2200 × 750 0	21.7	35	25	0.074-0.4	15-30	380	64.8
2400 × 300 0	21	23	25	0.074-0.4	7-50	245	58
2400 × 450 0	21	30	25	0.074-0.4	8.5-60	320	69
2700 × 400 0	20.7	40	25	0.074-0.4	12-80	380	94
2700 × 450 0	20.7	48	25	0.074-0.4	12-90	480	102
3200 × 450 0	18	65	25	0.074-0.4	按工艺条件 定	630	137
3600 × 450 0	17	90	25	0.074-0.4	按工艺条件 定	850	158
3600 × 600	17	110	25	0.074-0.4	按工艺条件	1250	175

0					定		
3600 × 850 0	18	131	25	0.074-0.4	45.8-256	1800	252
4000 × 500 0	16.9	121	25	0.074-0.4	45-208	1500	203
4000 × 600 0	16.9	146	25	0.074-0.4	65-248	1600	218
4000 × 670 0	16.9	149	25	0.074-0.4	45-252	1800	238
4500 × 640 0	15.6	172	25	0.074-0.4	54-306	2000	280
5030 × 640 0	14.4	216	25	0.074-0.4	68-386	2500	320
5030 × 830 0	14.4	266	25	0.074-0.4	88-500	3300	403
5500 × 850 0	13.8	338	25	0.074-0.4	108-615	4500	525

注：任何产品设计与规格更改，届时恕不另行通知。

注：根据物料及排矿方式，可选择干式球磨机和湿式格子型球磨机与溢流型磨机等。我公司提供各种类型球磨机，欢迎咨询选购。电话：0371-86555711

登录我们的网站：<http://www.bcckjx.com/>

本产品的品牌是佰辰机械，排矿方式是溢流型，型号是 1500 × 3000，适用物料是各种非金属矿石，应用领域是煤磨机，结构形式是卧式，球磨机长度是长磨机，磨矿方式是干式