



基础高度	fh	300	300	300	300	300	300	
基础宽度	fs	300	300	300	300	300	300	
水缸基础	st							
中心直径	fd	580	580	780	780	1100	1200	
螺丝规格	bc	m10	m10	m10	m10	m10	m10	
参数型号	ctl/ctu	80t	100t	125t	150t	175t		2
流量	m3/h	62.64	78.12	97.56	117	136.8		15
风量	m3/h	27000	42000	49800	57000	69000		75
电机	kw	1.5	2.2	2.2	4	4		
净重	kg	450	650	680	850	1130		1
运行重	kg	1600	1950	2050	2450	2300		2
塔体高	th	3085	3215	3630	3630	4150		4
壳身/风筒	ch/eh	1460/800	155/800	1830/950	1830/950	1935/1000		1935
入风口	ah	325	325	325	325	365		3
水盆	wh	500	525	525	525	810		8
出/入水	ih/oh	165/260	180/325	180/325	180/325	250		2
风扇直径	ed	1180	1470	1470	1470	1780		1
水盆/风裙	wd/sd	2110/2600	2920/3400	26929/3400	2920/3400	3320/3920		3320
出/入水喉	wo/wi	100/100	125/125	125/125	150/150	150/150		150
满水/排水	of/dr	25/25	25/25	25/25	25/25	40/40		40
浮波/补水	fv/qs	20/20	25/25	25/25	25/25	25/25		25
基础高度	fh	300	300	300	300	300		3
基础宽度	fs	300	300	300	300	300		3
水缸基础	st	600	600	600	600	600		6
中心直径	fd	1670	2360	2360	2360	3530		3
螺丝规格	bc	m12	m12	m12	m12	m14		n
参数型号	ctl/ctu	350t	400t	500t	600t	700t		
流量	m3/h	273.24	312.4	390.6	468	547.2		
风量	m3/h	144000	156000	186000	225000	256800		
电机	kw	7.5	11	11	15	18.5		
净重	kg	255	2950	3450	4550	4850		
运行重	kg	5100	6350	6880	11980	12350		
塔体高	th	4745	5045	5045	5780	5780		
壳身/风筒	ch/eh	2185/100	2255/1200	2255/1200	2440/1300	2640/1300		
入风口	ah	560	690	690	1020	1020		
水盆	wh	900	900	900	1020	1020		
出/入水	ih/oh	280	280	3000	340	340		
风扇直径	ed	2440	2745	2745	3400	3400		
水盆/风裙	wd/sd	4730/5330	5600/6200	5600/6200	6600/7200	6600/7200		
出/入水喉	wo/wi	200/200	200/200	250/250	250/250	250/250		
满水/排水	of/dr	50/50	80/80	100/100	100/100	100/100		
浮波/补水	fv/qs		25/25	32/32	50/50	50/50		
基础高度	fh	300	400	400	400	400		
基础宽度	fs	300	400	400	400	400		
水缸基础	st	1000	1000	1000	1000	1000		
中心直径	fd	4990	5865	5865	6500	6500		
螺丝规格	bc	m14	m16	m16	m16	m16		

本产品的加工定制是是，类型是逆流式冷却塔，品牌是KLD，型号是GL-20T，材质是湿式冷却塔，塔高是2.62（m），占的面积是2（m<sup>2</sup>），重量是270（kg），噪声级别是普通型冷却塔，热水和空气流动方向是逆流式冷却塔，热水和空气接触方式是湿式冷却塔，通风方式是机械通风冷却塔，应用领域是封闭式/逆流式/湿式冷却塔