

型号ldsw		03hb	05hb	08hb	10hb	15hb	20hb	30hb	40hb	
参数										
标准 制冷量	kcal/h	7405	12358	19040	24777	38081	49553	73547	97300	
	50hz kw	8.61	14.37	22.14	28.81	44.28	57.62	85.52	113.14	
	50hz									
总功率	kw	3.05	5.18	7.96	10.36	15	19.5	29.4	38.4	
电源		3ph/380v/50hz								
制冷剂	名称	r407c/r134a								
	控制方式	毛细管				外平衡式热力膨胀阀				
压缩机	类型	全封闭旋转式			全封闭旋涡式（活塞式）					
	功率（kw）	6.28	4.63	3.43x2	4.63x2	6.75x2	9.0 x 2	13.6x 2	17.7x 2	
冷凝器	类型	高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机								
	冷却水量 (m3/h)	1.77	2.96	4.57	5.95	9.14	11.89	17.65	23.35	
	进出水管径	1	1	1½	1½	2	2	3	3	
蒸发器	类型	水箱盘管（壳管式）								
	冷冻水量（m3）	1.48	2.47	3.80	4.95	7.61	9.91	14.71	19.46	
	水箱容量（l）	60	60	150	200	330	330	450	580	
	进出水管径	1	1	1	1	2	2	2½	2½	
水泵	功率（kw）	0.37	0.55	1.1	1.1	1.5	1.5	2.2	3.0	
	扬程（m）	25	25	25	25	25	25	28	28	
安全保护		压缩机过热保护，过流保护，高低压力保护装置，超温保护，流量保护，相序/缺相 气过热保护防冻保护								
机械 尺寸	长（mm）	890	890	170	1170	1650	1650	1880	1880	
	宽（mm）	500	500	710	710	710	710	810	910	
	高（mm）	840	840	1200	1200	1800	1880	1880	1800	
重量	kg	13	150	300	430	735	820	1150	1200	

。本产品的加工定制是是，类型是低温冷水机，品牌是杭州劳达，型号是LDSW-20，标准制冷量是60（kw），输入功率是14.7（kw），外形尺寸是1850*950*1800，重量是1000（kg），应用领域是广泛，结构类型是密封式