

化学成份：

sio2(%)	tio2(%)	alo3(%)	fe2o3(%)	mno(%)	mgo(%)
72	0.09	12.31	0.54	0.06	0.14
k2o(%)	na2o(%)	p2o5(%)	烧失量		
价格 4.67	3.29	0.04	.00/个 4.94		

规格参数	产商:信阳市汇通实业有限公司 含量:98.7 (%) www.xyzhenghuyayuan.com 欢迎您的光临! 密度:10 (g/cm ³)
公司地址	信阳市上天梯工业园五矿路中段东侧
联系电话	18790050170 18603760113 【返回】

产品详情

产商	信阳市汇通实业有限公司	含量	98.7 (%)
密度	10 (g/cm ³)	硬度	200
序号	指标名称	标号 单位	性能指标
			50型 60型
1	松散密度	kg/m ³	50 60
2	振实密度	kg/m ³	60 70
3	粒度 (重量%比)	1.0mm通过量	% 1.0mm-0.05mm不少于9
		0.05mm通过量	% 0.05mm最大值8% 0.05mm
4	质量含水率 (重量%比)		% 0.5
5	安息角 (堆积高度100mm时)		0 33-37
6	装填过程中密度的增加	手动	% 25
		风动	% 35
7	导热系数在 (常压温度在77k-301k平均值)	w/m.k	0.022-0.025 0
8	使用温度		-200-800

注：表中松散密度，振实密度为最大值