

BD-580A 防爆电伴热自供水型洗眼器-防冻洗眼器

产品名称	BD-580A 防爆电伴热自供水型洗眼器-防冻洗眼器
公司名称	天津贝迪安全设备有限公司
价格	38800.00/个
规格参数	类型:复合式洗眼器 品牌:welken威力肯 型号:BD-580A
公司地址	天津市津南区辛庄镇裕和工业小区
联系电话	1512-2163062 15122163062

产品详情

天津贝迪厂家直接供应，诚招各地经销商共同合作~~

联系人：杨莎 电话：15122163062

天津贝迪安防设备有限公司采用优质进口abs工程塑料和304#不锈钢等材质制造各种不同功能的洗眼器和安全锁具，本公司是国内目前最有名的安全防护用品生产厂家之一。公司旗下的洗眼器和安全锁具尤为著名，希望大家在关注我们的安全鞋的同时关注其安全锁具的新品以及洗眼器等各类产品，欢迎给我们提出宝贵意见，一遍我们不断改进，为大家提供更好的安全保障。

产品编号：bd-580a 防爆电伴热自供水型洗眼器

电伴热洗眼器采用自动控制温度的电伴热系统，对洗眼器里面的积水进行伴热保温和防冻，适用于冬天出现0°以下的天气使用，防止洗眼器里面的积水结冰。

bd-580a电伴热自供水型洗眼器装置是提供紧急救助几初级处理的室外防冻型洗眼及冲淋装置，本装置可在-40 -45 范围内正常使用，储水罐采用不锈钢电加热储水系统，出水量为350升。也可根据客户需要定做。洗眼器由主管、伴热带、内保温层、外保温层组合而成主管为碳钢及不锈钢可选。

注意：

电伴热洗眼器只能够对洗眼器进行伴热和防冻，没有办法提高洗眼器出水的温度；需要提高洗眼器出水温度的，必须选择电加热洗眼器。但是用到洗眼器时肯定是有物体进入人眼睛里了，而洗眼器在化工厂使用最为广泛，所以个人建议请慎重选择电加热洗眼器，避免在高温条件下加速眼内化学物质的反应。

电伴热元件有防爆型和不防爆型两种的，电压：380v，功率：40w/米。

保温层采用环保型橡塑材料，外壳采用抗各类化学品物质腐蚀的abs工程塑料。

=====

天津贝迪安全设备有限公司

联系人：杨莎

联系电话：022-60853098

15122163062

qq：420391624

邮箱：yasa.yang@foxmail.com

联系地址：天津市津南区裕和工业小区

一.技术特点

- 1、管道采用304不锈钢材料。
- 2、洗眼弯头和洗眼盆采用abs材料，可以抗各类化学品物质的腐蚀。
- 3、洗眼系统、冲身系统、电伴热系统。
- 4、直接安装在工作现场的地面上使用。
- 5、产品性能符合美国ansi z358-1 2004洗眼器标准之规定。
- 6、适用于石油、化工、电子、服装、冶金等行业使用。

二、安装要求

- 1、必须安装在危险工作区域附近，有效救护的半径范围为10或15米处。
- 2、在洗眼器的1.5米半径范围之内，不能有电气开关，以免发生电器短路。
- 3、必须连接饮用水，水压要求不能低于1公斤。
- 4、洗眼系统：进水口—为1 英制外罗纹，出水口—为1 1/4 英制内罗纹

三、使用要求

- 1、水压—0.2mpa-0.8mpa
- 2、电压—220v-250v
- 3、水源—使用清洁的或经过过滤后的水源
- 4、使用环境—有危险物质喷溅的地方，如化学品、危险液体、固体、气体等有污染的环境
- 5、使用提示—此款洗眼器为防爆型洗眼器，可用于易燃环境或防爆区内使用，外观略有不同，以实物为准，外观略有不同，以实物为准

四、结构

- 1、洗眼喷头—冲身喷头为abs工程塑料，颜色为警示黄。

冲眼喷头为abs工程塑料，带有10 abs工程塑料废水回收盆，颜色为警示黄

- 2、洗眼喷头防尘罩：用于保护洗眼喷头的防尘装置，abs材料。
- 3、洗眼盆：收集洗眼的废水，abs材料。
- 4、阀门—冲身拉杆阀门，冲淋系统水流控制开关

手推阀门，冲眼系统水流控制开关

- 5、通水管—用来引导水流的装置。

进水口—为1 英制外罗纹

出水口—为1 1/4 英制内罗纹

- 6、滤网—用来过滤掉进入洗眼器的碎片。（可选）
- 7、底座—固定洗眼器。

五、简介

组成：产品由喷淋头、洗眼器组成

材质：不锈钢304无毒材料,防腐蚀性能良好

样式：手动式

性能：防腐蚀，防酸、碱、盐溶液

出水量：洗眼喷头流量 12-18升/分钟，冲身喷头流量 80-110升每分钟

本产品的类型是复合式洗眼器，品牌是welken威力肯，型号是BD-580A，材质是防爆电伴热，洗眼喷头出水量是114（升/分钟），应用场所是低温环境，耐水压是2-8（kg/cm²）