

# 邮科YK-8240 240路总线报警主机

产品名称	邮科YK-8240 240路总线报警主机
公司名称	广州邮科网络设备有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:邮科 型号:YK-8240 供电电源:AC16.5 ( V )
公司地址	中国 广东 广州市 萝岗区
联系电话	020-85533520 135333641**

## 产品详情

最多可接1928个防区,自身带有8个有线,通过通讯接口可以外接最多240个报警模块或者可独立布撤防的8防区小主机,每个输入设备最多可接8个防区,整个主机可以分为8个子系统,每个子系统相当于一台主机。

最多可接1928个防区：自身带有8个有线,通过通讯接口可以外接最多240个报警模块或者可独立布撤防的8防区小主机,每个输入设备最多可接8个防区 整个主机可以分为8个子系统

外接的接警设备（报警模块或小主机）从000设备开始，按照地址码000号设备是主板自身8个防区。每个键盘可以拥有其中的1个或多个设备同时进行布防、撤防等操作；键盘可以对单个设备、防区独立进行操作，汉字界面。其中1个主键盘、7个从键盘，通过主键盘或管显示报警信息

挂在通讯总线上的设备都可以带有1-32个输出，其中报警模块最多灯板512路输出。每个防区可以联动最多3个输出，联动包括：防区。可以达到电子地图、dvr报警输入、就地报警等功能

有3个密码权限,包括管理、编程、操作 可实现与中心计算机连接可id协议连接，并可电话通知用户 通过键盘密码、遥控器、中心计算机通过管理密码或者对主键盘（0号键盘）的撤布防,同时对所有键盘,通过键盘对单个分区、防区进行布撤防 通过键盘对联动设备单个或 通过电脑进行编程和配置。可远程配置好，文件发送，就地写入主

电性能指标 输入电源 ac16.5v 主机板耗电静态 300ma 报警状态 850m  
外观尺寸 350 x 280 x 75mm 键盘端口总线总长度不得大于1200m  
通讯端口总线总长度每个接口不得大于1200m，两个接口最多可达2

**联系人：曹洁**

**手机：13533364152**

**qq: 2426650738**

**单位：广州邮科网络设备有限公司**

**地址：广州市萝岗区科学城科学大道中99号科汇金谷一街11号四楼**

**邮编：510663**

本产品的品牌是邮科，型号是yk-8240，供电电源是ac16.5（v），探头输入方式是有线，类型是防盗报警主机，适用范围是小区，防区数量是1928个，告警方式是电话告警，环境温度是-10~+50（ ），环境湿度是70（%），外形尺寸是350\*280\*75（mm）