

# 欧电阀门批发供应不锈钢低温截止阀DJ41W-16P

产品名称	欧电阀门批发供应不锈钢低温截止阀DJ41W-16P
公司名称	欧电阀门有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	品牌:欧克 型号:J41W-16P 连接形式:法兰
公司地址	浙江省温州市龙湾区标准厂房蓝田基地
联系电话	86-057756666773 18067766006

## 产品详情

低温截止阀 不锈钢低温截止阀 法兰低温截止阀 日标阀门的详细描述： 主要特点及用途：

- 1、结构紧凑、设计合理，阀门刚性好，流阻系数小。
- 2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长。
- 3、采用柔性石墨填料、密封可靠、操作灵活。
- 4、驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动。结构型式：弹性契式单闸板和双闸板型式。
- 5、广发适用于是有、化工、火力发电厂等油品、水蒸气管路上作接通或工作阶段管路中介质的启闭装置

阀门名称：低温截止阀

阀门型号：dj41ppl-5kdj41ppl-10kdj41ppl-20k dj41ppl-30k

可供材质：不锈钢、奥氏体不锈钢、304不锈钢、316不锈钢、304L不锈钢、316L不锈钢、321不锈钢、cf8不锈钢、cf8m不锈钢、cf3不锈钢、cf3m不锈钢、铸钢、碳钢、wcb碳钢、lcb低温碳钢、合金钢、wc6合金钢、wc9合金钢、c5合金钢、c12合金钢、蒙乃尔

产品使用压力：pn-16p 25p 40p 64p 10p

cl-150lb 300lb 600lb 900lb

k级-5k 10k 20k 30k

执行标准：jis日标、jpi日标、机械部jb、化工标准hg、国标、gb国标、jb国标、api美标、ansi美标、德标

、din德标、防腐标准eace

相关产品：法兰低温截止阀不锈钢低温截止阀低温截止阀

经营品牌：【浙江欧电阀门】

选配执行器：手动、伞齿轮、蜗轮、气动、电动、液动

相关产品：法兰低温截止阀不锈钢低温截止阀低温截止阀

连接形式：法兰、焊接、螺纹

阀门口径：dn:15mm~600mm ansi:1/2" ~ 24"

阀门外形：重型中型

阀门适用介质：水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等

阀门适用温度：-196 ~ 680

适用范围：自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等管线上公司地址：温州市龙湾区标准厂房基地（蓝田工业区）【浙江欧电阀门】

日标法兰闸阀适用于jis10~20k，工作温度-29~425（碳钢）及-40~500（不锈钢）的各种管路上，用于截断或接通管路中的介质。通过选用不同的材质，可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。驱动方式手动、伞齿轮传动及电动。产品设计制造符合国外先进标准要求，密封可靠，性能优良。结构设计紧凑合理，造型美观。采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置滚动轴承，启闭轻松。阀体材料品种齐全，填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配，可适用于各种压力、温度及介质工况。采用国内外多种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。

z41h-10k,z41h-20k日标钢制闸阀规格 主要尺寸和重量10k

本产品的品牌是欧克，型号是J41W-16P，连接形式是法兰，材质是不锈钢，公称通径是DN15-DN300（mm），适用介质是弱酸碱介质，压力环境是中压，工作温度是常温，标准是国标，外形是大型，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，形态是柱塞式，类型(通道位置)是直通式