

球阀电动三通 Q944F

产品名称	球阀电动三通 Q944F
公司名称	广州市天河区员村精亿阀门经营部
价格	1300.00/个
规格参数	品牌:上海 型号:Q944F 材质:碳钢
公司地址	中国 广东 广州市天河区 黄埔大道中195-22号
联系电话	86-02089823320 13600492878

产品详情

产品型号：q944f

产品报价：

【 产品用途 】

q944f型电动三通球阀属于电动阀类。球阀主要用于截断或接通管道和设备介质，也可用于流体的调节与控制。精确的流量调节与控制，而三通型则用于分配介质和改变介质的流向。球阀流体阻力小，结构简单，体积小，重量轻，操作方便，不会引起阀门密封面的侵蚀，适用范围广。

【 结构图 】

【 q944f电动三通球阀尺寸表 】

dn	m m .	10	15	20	25	32	40	50	65
内螺纹尺寸	ga s	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2
口径	m m .	10	15	20	25	32	40	50	65
p. 阀门		pn40	pn40	pn40	pn40	pn40	pn40	pn25	pn25
a	m m .	207,5	207,5	207,5	207,5	256,5	256,5	256,5	256,5
b	m m .	122,5	122,5	122,5	122,5	156,5	156,5	156,5	156,5
c	m m .	68	68	68	68	94	94	94	94
d	m m .	163,5	163,5	163,5	163,5	185	185	185	185
x	m m .	44	44	44	44	44	44	44	44
e	m m .	120	130	140	150	180	200	220	240
g	m m .	90	95	105	115	140	145	165	185
m	m m .	60	65	75	85	100	110	125	145
n	m m .	14/4	14/4	14/4	14/4	18/4	18/4	18/4	18/4
h	m m .	249,5	252,5	260	264,5	304,5	312	275,5	284,5
t. of cycle 50/60 hz	s.	15 / 12,5	15 / 12,5	15 / 12,5	15 / 12,5	15 / 12,5	15 / 12,5	15 / 12,5	15 / 12,5
重量	kg	8,1	8,6	10,1	11,5	20,5	23,7	28	32,6

【 q944f电动三通球阀零部件材料 】

1) 轴 shaft	不锈钢 ansi316	1.4401	unix5crnimo 17 12
2) 防松螺母 lock nut	不锈钢 ansi304	1.4301	unix5crni 18 10

3) 压紧环型螺母 gland nut ring	不锈钢 ansi304	1.4301	unix5crni 18 10
4) 顶部密封环 至p tight ring	聚四氟乙烯 p.t.f.e.		
5) o环 o-ring	氟橡胶 viton		
6) 垫圈 washer	聚四氟乙烯 p.t.f.e.		
7) 密封圈 seals	聚四氟乙烯 p.t.f.e.		
8) 阀体 body	不锈钢 ansi316	1.4408	
9) 球阀 ball	不锈钢 ansi316	1.4401	unix5crnimo 17 12
10) 顶部密封 end sealings	聚四氟乙烯 p.t.f.e.		
11) 端部 end	不锈钢 ansi316	1.4408	
12) 法兰 flange	不锈钢 ansi316	1.4408	

【 产品特性 】

阀门头规格iso5211
表面处理: 抛光
流体范围：空气、水、气体、石油和石化产品、腐蚀性介质
工作压力: 见图.
工作温度: -20 至+160
法兰 uni2223 pn16 din2501 由于三个端口密封完好，它使流体可以向各个方向流动。

本页关键字：电动三通球阀

本产品的品牌是上海，型号是Q944F，材质是碳钢，连接形式是法兰，结构形式是浮动球球阀，公称通径是10-65（mm），适用介质是各种高腐蚀化学介质，压力环境是1.6，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是热力，零部件及配件是球体，用途是截止，类型(通道位置)是三通式，作用对象是锅炉