

手动螺纹球阀，手动不锈钢三通内螺纹球阀，手柄操作

产品名称	手动螺纹球阀，手动不锈钢三通内螺纹球阀，手柄操作
公司名称	上海法登阀门有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	品牌:VATTEN 型号:VA2CDN33A 材质:不锈钢
公司地址	上海市闵行区莘浜路89号1B08室
联系电话	021-54736126

产品详情

德国进口电动螺纹球阀，电动球阀螺纹电动球阀

气动三片式螺纹球阀，进口螺纹三通换向阀

手动球阀，三片式手动球阀

公司介绍

vatten创建于德国萨尔州。

vatten是世界上著名的阀门专业生产企业，广泛用于纺织，电站，石油化工，供热制冷，制药，造船，冶金，轻工，环保等领域。vatten的产品主要是气动，电动执行器，气动/电动球阀，蝶阀，气动刀闸阀，气动调节阀等。有各种工程塑料（pvc,pp, cpvc），不锈钢，铸铁等阀体材料；并有多种接口方式和密封材料可供选择。

2010年vatten为了企业更好发展，将工厂整体搬迁至英国，德国保留公司销售及售后业务，随后vatten授权成立上海法登阀门有限公司，同年将vatten的组装与测试线迁至上海法登阀门，相应的销售及售后服务也陆续移交上海法登。

上海法登继承德国vatten品质及服务，并在传承过程中不断创新与革新，充实企业文化底蕴与技术含量，法登人有信心将vatten这一品牌在广阔的中国大陆上做大做强。

产品介绍

德国vatten螺纹球阀体积小，由阀体与两个阀盖三部分组成，用四只较长螺栓从两端夹住中间阀体与阀球而成。其优点是维修拆卸时不用拆卸管路螺纹，而直接拆卸四只螺栓，阀体部分即可取出。工作原理是通过执行器90度的旋转来带动球体旋转，以达到介质的流通与阻断。适用于轻工机械体积小、空间窄的场合。

设计特性:

防火结构设计

采用iso 5211直接安装执行器的平台设计

球阀与球体之间带防静电装置

阀杆防爆装置出设计

双层阀杆填料符合德国tuv ta-lufl的阀杆泄漏测试要求

双蝶形弹片自动压紧填料设计

参照标准：

设计：en12516-1、gb/t12224. iso5211.

材料：astm a351、en10213-4、astm a216.

检测：en1226-1、api 598、gb13927.

连接方式：bspt、bsp、npt.、din2999.

使用条件:

温度:-40 ~+180

压力等级:pn63

真空度:10-1torr

阀体: cf8m, cf8, wcb,

阀盖: cf8m, cf8, wcb

球体: 316, 304

阀座: ptfe ppl

阀杆: 316, 304

防静电装置: 316,304

止推碟片: 止推碟片

填料: ptfе、 柔性石墨

过渡垫片: 增强聚四氟乙烯、 柔性石墨

填料压环: 304

蝶簧: 301

密封垫片 ptfе、 柔性石墨+不锈钢丝

产品优势

1.标准的认证体系和检验标准。

2.符合、超过出口标准的阀门。

3.数控加工保证同心度。

4.球芯：球芯是实心重体的万能型阀体，符合国标、美标、日标、德标的尺寸要求。

5.阀座：阀座为标准出口的四氟胶套，适用温度 - 20 —85 ，耐老化，使用寿命长。

3.蝶板：蝶板为球磨蝶板，实心、耐磨，可受压达到30 kg不裂。

7.阀杆：ss410不易生锈减少阀杆与密封圈间的摩擦力，减轻扭矩。

8.材质种类齐全，给客户多项选择。

包装说明

货期说明

常规产品备有库存，根据订单数量1-7个工作日内发货，特殊产品根据阀门制造要求及数量另核

生产周期，订购的产品我们采用快递或物流方式发送到客户指定地点（西藏、青海、新疆、出口等运费另算）

样品说明

我们以优良的生产能力的基础上有一个短的交货时间提供所需的任何定制样品。接收的规格后，它将以4~7天准备样品。如果它是一个标准的产品，交货时间缩短。

出货及售后

本产品的品牌是VATTEN，型号是VA2CDN33A，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，结构形式是浮动球阀，公称通径是50-300（mm），适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是定位器，用途是截止，类型(通道位置)是三通式，作用对象是水