

破裂强度试验机|耐破度仪

产品名称	破裂强度试验机 耐破度仪
公司名称	杭州纸邦自动化技术有限公司
价格	18500.00/台
规格参数	品牌:纸邦 型号:ZB-NPY5600 类型:破裂强度试验机
公司地址	中国 浙江 杭州市 滨江高新技术开发区信庭路99号
联系电话	86 0571 89935128 13989822336

产品详情

zb-ncpy1600/5600破裂强度试验机|耐破度仪

一、产品概述

zb-ncpy1600/5600纸张/纸板耐破度测定仪是测定纸张耐破度的专用仪器。按国际通用的缪伦工作原理设计。

仪器采用高精度传感器，测量精度高。夹持系统采用手动式，方便操作。具有数据处理功能，可直接得出各项数据的统计结果，并能自动复位，操作方便，容易调节，性能稳定。

二、执行标准

iso 2758 《纸-----耐破度的测定》

gb/t 454 《纸耐破的测定》

三、主要性能参数

- 1、夹持系统采用手动式，方便操作，无需气源
- 2、操作系统实时显示试样的耐破强度。
- 3、自动测量、统计、打印测试结果，并具有数据保存功能；
- 4、高速微型打印机，打印高速，使用方便，故障低；

5、机电一体化现代设计理念，结构紧凑，外观美观大方，维修方便；

6、大屏幕，彩色触摸屏。操作简单。

四、主要技术参数

参数项目	zb-ncpy5600	zb-ncpy1600
电源	ac220v ± 10% 50hz	
测量范围 (kpa)	200-5600	50-1600
示值准确度	± 0.5%f.s	
加压速度 (mm/min)	170 ± 15	95 ± 5
试样夹持力 (kpa)	700	430
胶膜阻力 (kpa)	凸起10mm，压力为170-220 凸起18mm，压力为250-350	凸起9mm，压力为25-35
液压系统密封性	在测量上限值，一分钟压降<10%pmax	
上下夹环孔径	31.5 ± 0.05	
仪器尺寸 (长*宽*高) mm	480*420*600	
净重kg	65	

本产品的品牌是纸邦，型号是ZB-NPY5600，类型是破裂强度试验机，测量范围是200-5600，外形尺寸是480*420*600 (mm)，重量是65 (kg)，电源是AC220V ± 10%50HZ，加工定制是是