

电动纸张耐破度测定仪 铝箔破裂强度试验机

产品名称	电动纸张耐破度测定仪 铝箔破裂强度试验机
公司名称	广州润湖仪器有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:润湖 型号:RH-P1200
公司地址	广州市番禺区迎宾路730号天安节能科技园发展大厦305
联系电话	86-02039388933/39388985 13602823978

产品详情

rh-p1200电脑纸张耐破度仪 纸张耐破度高效检测仪器

rh-p1200电脑纸张耐破度仪是测试纸张破裂强度的基本仪器，用于测试各种纸、铝箔等的耐破强度，符合iso2758、gb454、tappi t403标准。

一、主要技术参数

测量范围：(50~1200) kpa

分辨力:0.1 kpa

准确度：± 0.5%fs

加压(送油)速度：(95 ± 5)ml/min

试样夹持力：(0~2000) kpa可调

测试系统密封性：1min内压降<10% p_{max}

电源: ac 220v ± 22v, 50hz

外形尺寸:500x280x540 mm

质量：约40kg

二、产品特点：

1、精度高

采用高精度压力传感器，出厂时准确度控制在<0.3%，优于标准规定的 $\pm 0.5\%fs$ 。

2、技术领先

该仪器除了可以测出传统意义上的耐破度外，还可以测出去除胶膜阻力后的有效耐破度值，这对生产、研究部门有非常重要意义。我公司专业设计编程团队还可对该仪器升级，以确保该仪器的领先水平。

3、密封性好，耐用

优质铜制油缸和精密设计加工使测试系统具有良好密封性和耐用性，精密丝杆传动，铝合金面板，优质不锈钢测量头及合理的设计，保证该仪器经久耐用。

4、使用方便，易于操作

液晶中文显示，友好人机界面操作。全自动完成测试，具有测试数据统计处理功能,微型打印机输出，也可连接电脑操作。连接电脑时，除了可自动记忆储存结果外，还可以显示测试时爆破过程曲线并保存。

5、测试时快速、高效

采用气动自动夹紧装置，美国芯片控制，使测试更快速、高效。

6、便于计量、校准

仪器内部专门设置校准程序，便于计量、校准部门（第三方）对该仪器进行校准。校准时，进入校准测试程序，将油杯拿下，其接口换上校准传感器就可轻松进行示值误差校准。

7、单位选择多样性

用户可根据需要在单位kpa与psi之间切换。

单位：广州润湖仪器有限公司

地址：广州市番禺区番禺大道北555号天安节能科技园总部中心15号楼411、412

邮编：511400

开户行：中行海珠支行 帐号：713357744242

电话：020-39388933 39388985 传真：020-39388933

网址：<http://www.gzrunhu.com>

e-mail：gzrhyq@126.com

联系人：胡经理 13602823978

本产品的加工定制是否，品牌是润湖，型号是RH-P1200，测量精度是 $\pm 0.5\%FS$ ，电源电压是220（V），测量范围是（50~1200）kPa，用途是适用于各类纸张耐破强度试验