

YT系列液压整机/油压机/三梁四柱油压机

产品名称	YT系列液压整机/油压机/三梁四柱油压机
公司名称	东莞市银通机械科技有限公司
价格	148000.00/个
规格参数	加工定制:是 额定排量:455L 额定压力:400吨
公司地址	广东省东莞市东城区温塘砖窑工业区四横路116号
联系电话	13620032625 13620032625

产品详情

logo

东莞市银通机械设备有限公司是一家专业生产液压机械的厂家。在华南地区是极具竞争力的专业液压机械制造商。从事液压专业二十多年，多年来汇集液压机械行业之精华，根据用户的意见而不断完善。又融合新世纪市场需求，不断采用国际先进的液压电气、密封件、工艺技术和材料。使自己的产品在国内外多家知名用户使用，并给予一定的评价。今后银通液压机械将继续改善产品，根据用户的意见和需求，为客户提供满意的产品和服务。

东莞市银通机械设备有限公司是专业生产yt系列框式油压机、ytp-m系列四柱拉伸油压机、ytc系列开式油压机、ytc系列开式油压机、ytr系列塑胶成型压板机、yt-cnc系列高速精密油压机、yts系列上缸单动油压机、yt-x系列上移式四柱油压机、电脑数控四柱油压机等产品产品可广泛用于大批量生产的钟表、眼镜、餐具、奖章、首饰、电子、五金制品、橡胶制品、化工包装、汽车配件等行业的零件成形压制和装配等作业。

公司产品一.yt系列框式油压机

参数parameter of machine

型号	单位	yt-100	yt-150	yt-200	yt-300	yt-500	yt-1000	yt-1500	yt-2000
技术规格									
主油缸公称力	ton	100	150	200	300	500	1000	1500	2000
最大系统压力	bar	22	22	22	24	25	25	25	25
最大工作行程	mm	160	160	160	160	160	160	160	160
开口高度	mm	360	360	380	380	450	500	500	700
活动工作台距地面最低高度	mm	970	970	1020	1150	1250	1300	1700	2000
活动工作台上行速度	mm/s	120	120	110	110	100	100	90	80
活动工作台上回程速度	mm/s	110	110	100	100	90	80	70	75
工作台尺寸(前后*左右)	mm	420*420	420*420	500*520	540*580	640*710	860*880	1100*1100	1350*1350
机器外形参考尺寸	左右l-r	mm	925	925	1150	1200	1400	1540	1680
前后f-b	mm	750	750	910	950	1000	1200	1400	2600
高h	mm	1650	1650	1840	1910	2080	2870	3100	3150
机器重量	kg	1600	1800	24000	33000	65000	12500	21000	38000
电机功率	kw	4	5.5	5.5	7.5	15	18.5	22	30

二.ytc系列开式油压机

参数parameter of machine

	ytc-02	ytc-05	ytc-10	ytc-15	ytc-25	ytc-50	ytc-75
公称压力(kn)		20	50	100	150	250	500
系统压力(npa)		13	13	13	15	15	16
滑块行程		150	180	200	200	200	200
开口高度		350	350	400	400	450	450

喉深	150	150	175	175	200	225
滑块快下速度	300	300	300	300	300	260
滑块工进速度	50	50	35	25	20	20
滑块回程速度	260	260	350	300	200	200
上工作台尺寸(前后*左右)	-	-	-	-	-	250*300
模柄尺寸	¢ 430*55	¢ 30*55	¢ 30*55	¢ 40*60	¢ 40*60	¢ 50*60
工作台尺寸(前后*左右)	300*300	300*440	350*450	350*450	400*460	450*500
工作台距地面高度	180	850	850	850	850	850
外形尺寸(左右*前后*高度)	360*610*107	600*930*1860	600*950*1920	630*1000*1940	660*1150*2050	720*1200*2100
电机功率	2.2	2.2	3	4	5.5	7.5
机器重量	510	970	1020	1120	1280	2250

三.ytp-m系列四柱拉伸油压机

技术参数parameter of machine

型号	技术	单位	ytp-100m	ytp-200m	ytp-300m
主油缸压力(额定)		ton	85	160	200
下油缸压力(额定)		ton	35	55	66
主油压最大行程		mm	480	480	480
下油缸最大行程		mm	230	230	230
下行速度		mm/s	95	80	70
下压速度		mm/s	18	18	14
回升速度		mm/s	165	185	148
工作台有效面积(台面)	左右	mm	430/660	565/860	650/965
前后	mm		350/530	464/760	495/810
封闭高度		mm	280	290	300
电机功率		kw	11	15	22
机床外型尺寸	左右	mm	1140	1370	1480
前后	mm		1480	1680	1810
高度	mm		2860	2960	3110
机床总重量		kg	2700	3900	5400

四.yt-cnc系列高速精密油压机/油压冲床

技术参数

型号 技术规格	单位	yt-28-200	yt-28-300
公称力	kn	2000	3000
主缸压力	kn	2000	3000
顶料缸最大顶出力	kn	100	100
主缸液体最大压力	mpa	30 . 5	30.5
顶料缸液体最大压力	mpa	25	25
主缸最大行程	mm	200	200
顶料缸最大行程	mm	40	40
主缸空下速度	mm/s	420	420
主缸工作速度	mm/s	3 . 5	3.5
主缸回程速度	mm/s	300	300
顶料缸顶出速度	mm/s	50	50
封闭高度	mm	200	200
工作台尺寸（前后*左右）	mm	650 × 550	720 × 635
外形尺寸（前后*左右*高度）	mm	1500 × 1400 × 3250	1750 × 1600 ×
电机功率	kw	11	15
机器总重量	kg	4500	6000

企业文化

与市场同步，在当今制造业急速转型的市场里，银通以专业技术即时、快捷为客户设计制造各类型液压机械，最大限度满足客户要求。

以质量求生存、以科技为动力、以务实的态度，坚持不懈地推进技术进步和不断完善经营管理，将自己的产品推向行业的最高水平为目的。

倡导奉献精神，强化服务意识。以优质的服务留住客户，是银通一贯宗旨。

本产品的加工定制是是，额定排量是455L，额定压力是400吨，品牌是银通，型号是YT，油箱容量是45l，重量是7.6吨，柱数是单柱