

# SC标准型可调气缸 活塞式气缸

产品名称	SC标准型可调气缸 活塞式气缸
公司名称	浙江朝日气动管业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TPM 型号:63*900 种类:活塞式气缸/标准型气缸
公司地址	乐清市温州大桥工业园区
联系电话	0577-62963587 13806862899

## 产品详情

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

### 1.类型的选择

根据工作要求和条件，正确选择气缸的类型。要求气缸到达行程终端无冲击现象和撞击噪声应选择缓冲气缸；要求重量轻，应选轻型缸；要求安装空间窄且行程短，可选薄型缸；有横向负载，可选带导杆气缸；要求制动精度高，应选锁紧气缸；不允许活塞杆旋转，可选具有杆不回转功能气缸；高温环境下需选用耐热缸；在有腐蚀环境下，需选用耐腐蚀气缸。在有灰尘等恶劣环境下，需要活塞杆伸出端安装防尘罩。要求无污染时需要选用无给油或无油润滑气缸等。

2、安装形式根据安装位置、使用目的等因素决定。在一般情况下，采用固定式气缸。在需要随工作机构连续回转时（如车床、磨床等），应选用回转气缸。在要求活塞杆除直线运动外，还需作圆弧摆动时，则选用轴销式气缸。有特殊要求时，应选择相应的特殊气缸。

气缸的选型程序1：根据操作形式选定气缸类型：气缸操作方式有双动，单动弹簧压入及单动弹簧压出等三种方式程序2：选定其它参数：1、选定气缸缸径大小根据有关负载、使用空气压力及作用方向确定2、选定气缸行程工件移动距离3、选定气缸系列4、选定气缸安装型式不同系列有不同安装方式，主要有基本型、脚座型、法兰型、u型钩、轴耳型5、选定缓冲器无缓冲、橡胶缓冲、气缓冲、油压吸震器6、选定磁感开关主要是作位置检测用，要求气缸内置磁环7、选定气缸配件包括相关接头

8.多种规格的气缸及安装附件可供客户选择使用。

本产品的品牌是TPM，型号是63\*900，种类是活塞式气缸/标准型气缸，动作方式是复动型，缸径是63（mm），标准行程是900（mm），气缸数是3，最大行程是900（mm），理论作用力是1000（N），最大负荷是1000（N），接管口径是46810（mm），温度范围是5-70，适用压力是0.1~0.9mpa，重量是1.4（kg），接管螺纹是1/4，速度范围是高速，规格是63X25,63X50,63X75,63X100,63X125,63X150,63X175,63X200,63X250,63X300,63X350,63X400,63X450,63X500,63X600,63X700,63X800,63X900,63X1000