

复合软管 海洋石油管轻型输油软管 合成树脂纤维软管

产品名称	复合软管 海洋石油管轻型输油软管 合成树脂纤维软管
公司名称	衡水精工橡塑制品有限公司
价格	300.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:Seiko/精工 使用温度范围:280 ()
公司地址	河北省景县经济开发区亚夫路79号
联系电话	0318-8553139 13102780189

产品详情

轻型输油软管采用新工艺，新材料，新技术生产

1 轻便柔软，弯曲自如（轻于橡胶管40%，曲半径是橡胶管的1/3，适用于移动性较大的场所。如：油罐车，油轮等）

2 耐正压，负压情况好

3 以合成树脂纤维为主要材料，耐各种化学药品，特别是酸性液体

4 耐温性能好，正常情况下一般-30--180摄氏度

5 由于该管采用积层结构，在瞬间超压情况下也不会骤然爆裂

6 具有可靠的静电导出系统7轻型输油软管是大、中、小型炼油厂和油港装卸各种油类、溶剂类、酸碱类、低沸点类、液化气类而使用的一种管路，该产品具有耐油、耐酸、耐碱、耐高温性能好，轻便柔软、弯曲自如、操作方便等特点，使石油化工行业最受欢迎的新产品。以前我国输油软管主要从日本进口，不但价格昂贵，而且供货不及时，为了用户需要，顺达公司已形成一定规模的轻型软管自动化生产流水线。可生产dg38mm-254mm规格，与日本进口软管相比，曲率半径、重量及其他技术指标均已达到日本同类产品水平，可替代进口，节约大量外汇，而且价格低，既节约开支而又使用方便、及时，并可根据用户需要设计，制造出用户需求的产品，满足使用要求。

详细资料欢迎来电，来函索取

本产品的加工定制是是，品牌是seiko/精工，使用温度范围是280 ()，摩擦系数是0，磨损量是0，抗撞强度是10 (mpa)，材质是皮线松散缠绕，高分子膜，管道口径是25mm-200mm (mm)，管道厚度是10 (mm)，适用流体是液体，型号是25*20，规格是25*20，厂家(产地)是衡水精工橡塑，壁厚是28mm-31

mm , 长度是2-20