

# JBF196-115-1型橡胶空气弹簧 汽车 卡车提升桥空气弹簧 供出口用

产品名称	JBF196-115-1型橡胶空气弹簧 汽车 卡车提升桥空气弹簧 供出口用
公司名称	上海松夏减震器有限公司
价格	555.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	songxia03@qq.com
联系电话	021-61556650 18521350330

## 产品详情

jbF196-115-1型橡胶空气弹簧 汽车 卡车提升桥空气弹簧 供出口用

上海松夏专业生产橡胶空气弹簧，型号多选，国标gf型，jbf型，hf型，khf型，zf型，k型橡胶空气弹簧，供应美国型号橡胶空气弹簧，凡士通，康迪泰克，固特异，邓禄普，三角等一系列，型号齐全。

jbf型橡胶空气弹簧

上海松夏橡胶空气弹簧根据联接方式可以分为三大类：一类为固定式法兰联接型，橡胶空气弹簧的两端边缘尺寸和曲囊最大外径相等或略小一些，钻若干个孔后用法兰环和端板紧固联接；另一类为活套式法兰联接型，橡胶空气弹簧的两端边缘尺寸比曲囊最大外径小得多，无须钻孔，用一个特制的法兰环和一个普通端板紧固联接；第三类为自密封型，不用法兰联接，压入端板，充入压缩空气则自行密封。橡胶空气弹簧端部与连接板的法兰密封形式主要有：jbf型、gf型、hf型三种结构形式。

由于橡胶空气弹簧有以上优点，如今已被广泛的用于火车、卡车浮动桥、汽车空气悬挂、造纸机、升降举升台、压力机、冲压机、大型玩具、干燥设备、污泥脱水机、震动运输机、振动筛、空气锤振动试验机、铸造机械等需要进行行程控制或减震隔振的设备或仪器上。

橡胶空气弹簧安装注意事项：

- 1、橡胶空气弹簧严禁暴晒，在无约束的情况下严禁充气。
- 2、橡胶空气弹簧必须受悬架或其它结构的约束。
- 3、橡胶空气弹簧在安装、工作时严禁与尖锐物体碰撞以免爆破。
- 4、橡胶空气弹簧充气压力和空气弹簧的冲程高度不要高于产品资料所推荐的压力值和冲程高度。

5、不当的使用或过分的冲压，可能会导致气囊爆破，从而造成财产损失或严重的人身伤害。如不当使用概不负责。

“以质量求生存，以诚信求发展”是松夏人的经营理念，上海松夏生产的橡胶空气弹簧有着10几年的技术和经验，产品遍布全国各地，获得了整个行业的广泛好评。欢迎您来电咨询!

jb196-115-1型橡胶空气弹簧结构图

松夏空气弹簧发货图展示jb196橡胶空气弹簧应用案例图

jb196-115-1型橡胶空气弹簧 汽车 卡车提升桥空气弹簧 供出口用

上海松夏专业生产橡胶空气弹簧，型号多选，国标gf型，jb196型，hf型，khf型，zf型，k型橡胶空气弹簧，供应美国型号橡胶空气弹簧，凡士通，康迪泰克，固特异，邓禄普，三角等一系列，型号齐全。

空气弹簧咨询热线：18521350330 崔工

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，标准编号是JBF196-115-1，品牌是上海松夏，材质是橡胶，用途是多种用途，安装距离是85（mm），行程是65（mm），介质是空气，类型是卷边板，工作形式是压缩拉伸，型号是JBF196-115-1