

RE-5299旋转蒸发器 立式旋转蒸发器 防爆旋转蒸发仪

产品名称	RE-5299旋转蒸发器 立式旋转蒸发器 防爆旋转蒸发仪
公司名称	上海贝仑仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:上海贝仑 型号:RE-52C
公司地址	上海市宝山区菊太路1198弄15号
联系电话	021-60410088 17717607518

产品详情

用途简介:

旋转式蒸发器是采用旋转蒸发瓶（烧瓶），增大蒸发面积在减压下置于水浴中一边旋转，一边加热的装置，使瓶内溶液扩散蒸发。是化学工业，医药工业，高等院校和科研实验室等单位用于制造及分析实验赖以浓缩，干燥，回收等较为理想的必备基本仪器。re-52c的技术参数:主机：电子无级调速，0-1500转/分，微电机驱动，上下自动升降。温度：埋入式传感器，数字显示温度，温度自动控制，室温-99度。冷却器：蒸发液通过大孔径蒸发管进入粗直径冷凝管，加快蒸发速度。输入功率：1000w电压：-220v/50hz加料管：阀门式供连续加液。

基 本 参 数	型号	re-52c
	玻璃材质	gg-17
	支架材质	喷塑防腐
	锅壳材质	喷塑防腐 250*365*150mm
	锅胆材质	不锈钢 240*120mm
	旋转瓶容积	1l 24#标口
	收集瓶容积	0.5l 24#标口
	真空度	0.098mpa
	旋转功率	30w
	旋转速度	0-120rpm
	加热功率	1kw
	浴锅控温范围	0-99
	控温精度	± 1
	升降功率	15w1/15

	升降行程	120mm
	电压/频率(v/hz)	220v/50hz
	外形尺寸(mm*mm*mm)	700*440*1005
	包装尺寸(mm*mm*mm)	590*460*460 0.12方
	包装重量 (kg)	21
功能配置	调速方式	电子无级调速
	温度显示方式	cu50型传感器数字显示
	控温方式	智能控温
	密封方式	四氟组件密封
	冷凝器	立式冷凝器85*460mm 29#标口
	升降方式	主机自动升降
	连续加料	19#标口加料阀
可选配置	防溅装置	浴锅配套透明罩
	浴锅控温范围	0-400

本厂实验室玻璃及实验仪器全部为自主研发，可根据客户实际要求量身定做。

热卖推荐

厂价供应re-201d旋转蒸发器 2l旋转蒸发器 2升旋转蒸发仪 ¥ 3500.00		厂价供应re-301d 3l旋转蒸发器 3升旋转蒸发仪 高效旋转蒸发器 ¥ 5200.00	2
厂价销售2升旋转蒸发器 re-2010旋转蒸发仪 2l旋转蒸发器 ¥ 6250.00		热销供应re-2002旋转蒸发器 20升旋转蒸发器 20l旋转蒸发仪 ¥ 14600.00	

本产品的加工定制是是，品牌是上海贝仑，型号是RE-52C，蒸发面积是.. (m²)，功率是1.3 (KW)，外形尺寸是700*440*1005 (m)，重量是25 (kg)，用途是蒸馏科研实验，操作压力是减压，结构形式是卧式，外形是螺旋管式，运动状况是内循环型，规格是RE-52C