

0.5-500平方列管式换热器非标加工 列管换热器 专业厂家定制

产品名称	0.5-500平方列管式换热器非标加工 列管换热器 专业厂家定制
公司名称	上虞市双良化工设备有限公司
价格	19800.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:列管式换热器 品牌:双良
公司地址	上虞市谢塘工业区
联系电话	057582075999 13989525818

产品详情

换热器是一种高效换热设备，适用汽-汽、汽-液、液-液，对液传热。它适用于化学、石油、溶剂、医药、食品、轻工、纺织、冶金、轧钢、焦化等行业。

本公司生产的列管式换热器，按材质分为碳钢列管式换热器，不锈钢列管式换热器和碳钢与不锈钢混合列管式换热器三种，按形式分为固定管板式、浮头式、u型管式换热器，按结构分为单管程、双管程和多管程，传热面积1-500m²,可根据用户需要定制。

我公司生产的列管冷凝器，按材质分为碳钢列管冷凝、不锈钢列管式冷凝器和碳钢与不锈钢混合列管式冷凝三种，按形式分为固定管板式、浮头式、u型管式换热器，按结构分为单管程、双管程和多管程。传热面积0.5-500m²,可根据用户需要定制。欢迎用户朋友来公司考察，洽谈业务。

产品介绍：本设备为全塑、固定、管板、列管式换热器，系用石墨改性聚丙烯塑料制成，壳体、管板、封头法兰及接管等零部件均采用纯聚丙烯塑料制成。

性能特点：1、耐腐蚀性：聚丙烯具有优良的耐化学药品性，对于无机化合物，不论酸碱盐溶液，除氧化性外，几乎直到100℃，都对其无破坏作用，对几乎所有溶剂在室温下均不溶解，一般烷烃及醇粉，酯醛类等介质均可使用本设备。

2、重量轻：由于聚丙烯的比重仅0.91-0.93，是树脂中最轻的材料，所以本设备非常轻便，对设备的安装，维修均有利。

3、耐温性：本品熔点为164~174℃，因此一般使用温度可达110~125℃，在无外力情况下达150℃时也不变形。

4、其它性能：无毒性、不结垢，不污染介质，也可用食品工业。

使用范围：由于具有以上特点，所有本设备适合于在化工、轻工、冶金、制药、食品、化纤等到工业中做各种用途的换热设备，尤其宜于做冷凝器，代替原有的不锈钢、搪瓷、石墨、玻璃冷凝器。

使用说明：本设备操作稳定、效果良好、安装方便、完全满足生产需求。

地图位置

售后服务

双良五星售后服务：

产品出厂配发检验合格证和适量说明书，以确保用户能正确安装使用我公司产品。

产品质保期为一年。在“三包”期内凡因正常使用出现的故障及损坏，公司负责免费维修或更换。

提供及时、快捷、优质的服务。24小时全国服务热线18767572620随时为您开通，接到电话当场给予答复。如需现场解决的保证派出专业技术服务人员，并做到质量问题不解决服务人员不撤离。

设备质保期过后，定期与客户保持联系，做好产品维护档案。随时向客户免费提供各方面的技术咨询服务。

联系方式

联系地址：浙江省上虞市谢塘工区园区

移动电话：15805752121（孙经理）18857530690（陈经理）

固定电话：0575-82722220/82075777

技术咨询：0575-82722660

传真号码：0575-82075999

电子邮箱：slhgsb@163.com

企业介绍

上虞市双良化工设备有限公司系一、二、三类压力容器制造单位及石化、化

工、医药、环保、食品设备与各类非标设备的专业生产企业。集设计、科研、销售、服务于一体。

公司自创办以来凭着产品优良、服务优良的“双良”理念，已经发展成为上虞规模最大的化工设备制造企业。目前企业拥有建筑面积20000余平方米，有三个分工厂，下辖绍兴市级中外合资公司一个，贸易公司一个，经营部二个。固定资产8000余万元，具有中级职称以上人员28人，技术装备先进，检测手段齐全。公司于2010年通过iso9001质量体系认证(qms)。我公司本着“以质量求生存，以信誉求发展”的宗旨每年投入资金进行新产品开发，已拥有浓缩类、反应类、储存类、换热类、过滤类、干燥类、混合类、粉碎类、筛分类、蒸（精）馏类共十类40多种产品。与中科院、浙江工大等科研院所联姻进行技术合作，有力保障产品质量的可靠性与选择性。“最大限度地满足客户的要求”是我们的追求，我们将竭诚为客户做好售前、售中、售后服务工作。只需您的一个电话、一份传真、一个e-mail，我们相应的专业技术人员以最快的速度为您服务。此外，公司还设有完善的用户数据库，随时对用户进行跟踪服务，一旦成为我们的客户，您将受到无微不至的全方位服务。我们真诚期待于您的合作。

本产品的加工定制是是，类型是列管式换热器，品牌是双良，流道截面积是3（m²），重量是1200（kg），用途是换热，传热方式是混合式换热器