

全新3C数控攻钻机加工

产品名称	全新3C数控攻钻机加工
公司名称	中山市东升镇宏盈机械厂
价格	320000.00/个
规格参数	类型:立式加工中心 品牌:宏盈机械 型号:HZQ-T8
公司地址	中山市东升镇葵兴大道70号1卡
联系电话	0769-88506385

产品详情

线性导轨系列立式钻铣加工中心光机 标准产品目录

线性导轨系列立式钻铣加工中心光机主要技术参数

单位：mm 机型	hzq-t5	hzq-t6
工作台面尺寸(mm)	400 × 600	400 × 700
左右行程(x) (mm)	500	600
前后行程(y) (mm)	400	400
上下行程(z) (mm)	400	400
主轴中心至立柱导轨距离(mm)	460	450
主轴端面至工作台面距离(mm)	145-545	145-545
工作台t型槽（数目-尺寸 × 间距）	3-14 × 100	3-14 × 100
主轴锥孔（型号/安装尺寸）	bt30/ 100	bt30/ 100
主轴转速	120000rpm(标配)	120000rpm(标配)
x.y.z轴滚珠丝杆规格	2516(xy)3616(z)	2516(xy)3616(z)
x轴线轨规格	hgh25ca	hgh25ca
y轴线轨规格	hgh25ca	hgh25ca
z轴线轨规格	hgh30ca	hgh30ca
三轴快移速度（m/min）	48	48
x.y.z电机联接方式	直联	直联

推荐选用主电机参数（功率kw）	5.5	5.5
推荐选用x.y.z轴电机参数（扭矩nm）	10、10、20	8、10、20
床身垫块高度(mm)	40	40
工作台承重	250kg	250kg
光机净重约	2.2t	2.8t
备注	已安装bt30-20t夹臂式刀库	已安装bt30-16t

线性导轨系列立式钻削加工中心光机 标准产品配置

线性导轨系列立式钻削加工中心光机标准产品是指：x、y、z三向导轨均为线性导轨副，采用直联式主轴；无：任何电机、电器、电箱及外围钣金件的主机。按国际、国内相关标准装配、检验、油漆完工。

主要配置有：

- 1) 树脂砂铸件。
- 2) 进口滚珠丝杆（台湾品牌）及台湾产精密锁紧螺母。
- 3) 进口滚珠线性导轨。（台湾品牌）
- 4) 主轴可选配：10000rpm、15000rpm，属特殊配置，订货时需在订单中注明。5) 油漆：按我公司标准色版喷涂油漆颜色。
- 6) 丝杆专用进口轴承（日本nsk）。
- 7) 进口联轴器（r+w、台湾品牌）。
- 8) x、y、z（下）不锈钢导轨防护。（台湾品牌、国产品牌）

9) 国产电动润滑系统。(日华、贝奇尔)

10) hzq-z540已安装bt30-14t夹臂式刀库、hzq-z540b、hzq-z540c、hzq-z740已安装bt30-16t夹臂式刀库(台湾品牌)。

11) 国产冷却水系统。

12) 国产空气冷却管线。

本产品的类型是立式加工中心，品牌是宏盈机械，型号是HZQ-T8，重量是2700(kg)，界面语言是中文，主轴转速范围是120000(rpm)，刀具数量是选配，三轴行程(X*Y*Z)是800,500,550，T型槽尺寸(宽*数量)是3-18×130，动力类型是机械传动，布局形式是立式，作用对象是五金、模具、汽配、石墨，适用行业是特别适合孔多、攻牙多的3C零件，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是提供一年保修，终生回收及咨询服务