

全新鲁南1580加工中心

产品名称	全新鲁南1580加工中心
公司名称	河南省锐环商贸有限公司
价格	面议
规格参数	类型:立式加工中心 品牌:山东鲁南机床有限公司 型号:HYV1580
公司地址	郑州市金水区健康路159号发展大厦807号
联系电话	13526796201 15238324755

产品详情

:::hyv1580:::	
hyv1580立式数控铣床及加工中心	<p>机床用途</p> <p>本机床对各种盘类、板类、壳体、凸轮、林装夹完成钻、铣、镗、扩、铰、攻丝等多种合于加工各种形状复杂的二、三维凸凹模型面。</p> <p>主要功能特点</p> <p>机床高刚性、精度稳定性好、定位精度高</p> <p>可完成任意角度的直线、圆弧的高精度钹攻丝。</p> <p>机床配置螺旋式自动排屑机构，方便、工</p> <p>x、y、z向为矩形导轨，特别是y向为四导</p> <p>超音频淬火后磨削，刚性良好、运行平稳、</p> <p>采用先进的集中自动润滑装置，定时、定滑，工作稳定可靠</p>

主要配置

标准配置	选择配置
fanuc Oi md数控系统	hnc-21/22md/210b、knd-1000m、西门子828、g
台湾24把刀库	983m、三菱m70b数控系统
台湾bt50主轴单元	油冷主轴
台湾滚珠丝杠	强力切削冲刷系统
全防护结构、螺旋排屑功能	第四、第五轴

主要技术参数

项目	单位	技术参数
x轴行程	mm	1500
y轴行程	mm	800
z轴行程	mm	700
工作台尺寸	mm	1700x800
工作台最大承重	kg	1500
t型槽(槽数×宽度×间距)	mm	5-22-135
主轴功率	kw	11/15
主轴最高转速	rpm	8000
快速移动(x/y)	mm/min	15000
快速移动(z)	mm/min	12000
切削进给	mm/min	1-5000
主轴鼻端至工作台面距离	mm	170-870
主轴中心至立柱导轨面距离	mm	800
最大刀具直径	mm	127/ 200
最大刀具长度	mm	350
最大刀具重量	kg	15
机床重量	kg	13000
外形尺寸	mm	4260 × 3250 × 2940

本产品的类型是立式加工中心，品牌是山东鲁南机床有限公司，型号是HYV1580，重量是13200（kg），主电机功率是11（kw），界面语言是中文，主轴转速范围是8000（rpm），定位精度是0.005，刀具数量是24，三轴行程(X*Y*Z)是1500X800X700，T型槽尺寸(宽*数量)是5X22X135，动力类型是电动，布局形式是立式，作用对象是工具，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是13个月，是否提供加工定制是否