

热媒炉 自然循环锅炉

产品名称	热媒炉 自然循环锅炉
公司名称	诸城市馨润温控设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:馨润
公司地址	山东省潍坊市诸城市龙都街道龙源西街
联系电话	86 0536 13964622335

产品详情

一、xr系列高效燃煤热风炉简介：

xr系列高效燃煤热风炉，是我公司科技人员集目前立式卧式热风炉优点的基础上研制开发的新机型。适合纺织业、畜牧养殖业、花卉、木材烘干等行业的供暖烘干设备。

二、产品的结构、原理

该供暖系统由燃烧室、助燃器、旋转热能交换系统、清灰口及排气管道等部件构成，助燃装置能有效的控制火势，燃料在燃烧室内产生的热能、在热能交换系统中与载体空气充分交换后，产生150 以上的清洁热风，每小时可送出4000-20000立方米的风量。风机安装回收热风管道，达到受热均匀的目的。

三、产品的主要特点

5-10-20万大卡

- 1、供暖体积：畜牧业900-3600立方；纺织业1500-4200立方米。
- 2、体积小，升温快：一般点火15-20分钟左右，可连续供风，风温平均在80-11- 。
- 3、节约能源、效率高，比其它设备取暖相比平均节煤30%左右。
- 4、采用全新设计的馨润高效能不锈钢热交换器。
- 5、上出风口设计，方便畜禽舍使用。
- 6、采用高性能离心风机，压力高，流速快。

- 7、独有的整体保温隔热设计，热损耗降至最低。
- 8、燃烧式加高设计，具有超长使用寿命。
- 9、全不锈钢除尘器，除尘简便，效率更高。
- 10、免拆机清灰，维护方便。
- 11、燃烧室全部采用耐高温321不锈钢板。
- 12、适应各种煤质，提高快热效率高达80%。
- 13、管道供暖，可供多个取暖空间。
- 14、所有指标均达到国家1类地区环保标准。

四：主要技术参数

型号规格	额定发热量(万大卡/小时)	热风温度	热风量m ³ /h	热效率%(m ²)	燃煤量kg/h	电源v	外形尺寸直径mm	风机功率kw
xr-5	6	80-100	2400	85%	10	380	600x2200x1200	1.5
xr-8	8	80-110	3500	85%	15	380	800x2300x1300	2.2
xr-10	10	80-120	3500	85%	20	380	1000x2300x1700	2.2
xr-15	15	80-120	5300	85%	30	380	1200x2500x2000	3
xr-20	20	80-150	7000	85%	40	380	1300x2500x2300	5.5
xr-30	30	80-150	10000	85%	60	380	1500x2500x2500	7.5

诸城市馨润温控设备制造有限公司位于山东半岛东南部沿海开放城市、被誉为中国“恐龙之乡”的诸城市，比邻青岛经济技术开发区，东距青岛港100公里，南距日照港70公里，铁路、高速公路四通八达。这里曾经是上古明君舜帝出生耕种的地方，民风淳朴，人文底蕴深厚，轻工业高新技术产业发达集中，在全国处于领先地位。近年来，公司成功引进和吸收国内外先进技术，针对纺织、棉、麻、羊毛、涤纶等企业，自主开发研制的真空全自动蒸纱机，能更好的提高产品质量、增加产品效益。另外节能型燃烧热风炉、通风降温风机、湿帘、纺织专用降温空调、加湿器等产品，广泛应用于纺织业、畜牧养殖业、花卉种植业、食品等行业，起到加温保暖、通风排气、降温消毒加湿等作用。公司始终坚持“以人品塑产品”的理念，“以振兴畜牧、纺织等产业为己任”。馨润人诚挚地希望业界同仁精诚合作、共谋发展、共铸成功明天！

公司名：诸城市馨润温控设备厂联系电话：0536-6168011

13964628011联系地址：中国山东潍坊诸城市龙都街道龙源西街

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是馨润，型号是XR系列，燃烧方式是高效燃煤热风炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是常压，锅炉用途是工业锅炉，燃料耗量是见详情，适用范围是适合纺织业畜牧养殖业花卉木材烘干，结构形式是立式，规格是见图片