

手烧锅炉，自动锅炉，2吨蒸汽锅炉

产品名称	手烧锅炉，自动锅炉，2吨蒸汽锅炉
公司名称	河南远大锅炉有限公司
价格	160000.00/个
规格参数	加工定制:否 安装方式:快装锅炉 品牌:Y/远大阀门
公司地址	河南省周口市西华县昆山路工业区
联系电话	0394-2551764 13592535564

产品详情

dzl热水蒸汽锅炉产品特点

螺纹烟管 作用 强化传热，从而明显减少烟管根数与缩小锅壳尺寸。目的 节省钢材，不积灰；提高柔性，从而减少管道焊缝热应力；防止管报开裂。· 翼形烟道 作用 减低高温管板烟温，从而减缓过冷沸腾。目的 防止管板开裂；减少锅炉底部热负荷；防止鼓包。· 凸形管板 作业 提高管板柔性，从而减小管端焊缝热应力。目的 防止管板开裂；取消拉撑件；简化结构。· 回水引向高温管板 作用 提高高温管板水流、冲刷速度与降低水温，从而防止过冷沸腾。目的 防止管板开裂。· 简单循环回路大尺寸下降管与下集箱 作用 提高水冷壁水流速度，从而防止过冷沸腾 目的 防止爆管，增大水循环的可靠性。· 引射管 作用 提高水冷壁水流速度，从而防止过冷沸腾。目的 防止爆管，水循环更加可靠。· 烟尘分离室 作用 惯性分离烟尘。目的 降低烟尘原始排放浓度。· 自身支撑 作用 取消钢架。目的 节省钢材。· 新型炉拱 作用 强化燃烧，煤种适应性强。目的 提高燃烧效率。· 优化设计cad 作用 从数十种方案中选择最佳炉型。目的 提高经济性。

锅炉型号	dzl0.7-0.7/95/ 70-aII	dzl1.4-0.7/95/ 70-aII	dzl2.8-0.7/95/ 70-aII	dzl4.2-0.7/95/ 70-aII	dzl5.6-1.0/95 /70-aII	dzl7-1.0/115/70-a ii
额定热功率 mw	0.7	1.4	2.8	4.2	5.6	7.0
额定压力mp a	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0
出水温度	95	95	95	95	95	115
回水温度	70	70	70	70	70	70
炉排有效面	1.85	3.4	5.18	7.55	9.34	12

积m ²						
适用煤种	aII					
排烟温度	165.4	180	154.6	154.6	171.4	170
设计热效率%	80.31	80.9	80.96	81.14	80.11	80.2
耗煤量kg/h	110	222	432	633	855	1068
循环水量	24	26.6	53.3	144	192	133.3
最大运输件重量t	14.2	14.8	27	32	34	15.3
最大运输件尺寸mm	5488 × 2000 × 2832	5694 × 2550 × 3264	6740 × 2820 × 3668	7100 × 2951 × 3550	7200 × 3000 × 3500	7300 × 3113 × 3500
锅炉安装外形尺寸mm	5488 × 3200 × 4203	5694 × 3803 × 4833	6740 × 3750 × 5031	7844 × 5445 × 4976	8100 × 5900 × 6000	8500 × 3773 × 6200
出厂方式	快装				组装	

锅炉型号	dzl10.5-1.0/115/70-aII	dzl14-1.0/115/70-aII	dzl21-1.25/130/70-aII	dzl29-1.25/130/70-aII	dzl46-1.25/130/70-aII	dzl58-1.25/130/70-aII
额定热功率mw	10.5	14	21	29	46	58
额定压力mpa	1.0	1.0	1.25	1.25	1.25	1.25
出水温度	115	115	130	130	130	130
回水温度	70	70	70	70	70	70
炉排有效面积m ²	18	22.85	27.5	34.5	58.35	77
适用煤种	aII					
排烟温度	146.2	157.2	158.8	150.1	163.6	153.4
设计热效率%	81.26	81.98	81.37	82.05	81.56	83.03
耗煤量kg/h	1587	2116	3160	4327	6906	8553
循环水量	200	266.6	300	400	650	800
最大运输件重量t	18.84	19.08	25.6	19.68	28.80	31.00
最大运输件尺寸mm	7650 × 3350 × 3500	7665 × 3800 × 2150	7941 × 2440 × 2500	8568 × 2036 × 2568	9000 × 2440 × 2594	9600 × 2900 × 2594
锅炉安装外形尺寸mm	9649 × 4220 × 6410	10884 × 4960 × 7610	10400 × 5617 × 7984	11177 × 6252 × 8658	11480 × 8330 × 10500	12440 × 10161 × 11500
出厂方式	组装	半组装				散装



锅炉型号	dzl70-1.25/130/70-aII					
额定热功率mw	70					
额定压力mpa	1.25					
出水温度	130					
回水温度	70					
炉排有效面积m ²	91					
适用煤种	aII					
排烟温度	153.5					
设计热效率%	83.03					
耗煤量kg/h	10323					
循环水量	1000					
最大运输件重量t	34					
最大运输件尺寸mm	9820 × 2900 × 2698					
锅炉安装外形尺寸mm	12440 × 10911 × 13082					
出厂方式	散装					

注：1.表中耗煤量按标煤计算，参数仅供参考，若技术改进，以随机技术参数为准。2.以上各型产品为我公司引进北京之光锅炉研究所2005年最新技术图纸生产。敬请用户购买时咨询李之光教授，谨防用落后淘汰技术图纸生产给您带来不必要的损失。

螺纹烟管 作用 强化传热，从而明显减少烟管根数与缩小锅壳尺寸。目的 节省钢材，不积灰；提高柔性，从而减少管道焊缝热应力；防止管报开裂。· 翼形烟道 作用 减低高温管板烟温，从而减缓过冷沸腾。目的 防止管板开裂；减少锅炉底部热负荷；防止鼓包。· 凸形管板 作业 提高管板柔性，从而减小管端焊缝热应力。目的 防止管板开裂；取消拉撑件；简化结构。· 回水引向高温管板 作用 提高高温管板水流、冲刷速度与降低水温，从而防止过冷沸腾。目的 防止管板开裂。· 简单循环回路大尺寸下降管与下集箱 作用 提高水冷壁水流速度，从而防止过冷沸腾 目的 防止爆管，增大水循环的可靠性。· 引射管 作用 提高水冷壁水流速度，从而防止过冷沸腾。目的 防止爆管，水循环更加可靠。· 烟尘分离室 作用 惯性分离烟尘。目的 降低烟尘原始排放浓度。· 自身支撑 作用 取消钢架。目的 节省钢材。· 新型炉拱 作用 强化燃烧，煤种适应性强。目的 提高燃烧效率。· 优化设计cad 作用 从数十种方案中选择最佳炉型。目的 提高经济性。

锅炉型号	dzl0.7-0.7/95/70-aII	dzl1.4-0.7/95/70-aII	dzl2.8-0.7/95/70-aII	dzl4.2-0.7/95/70-aII	dzl5.6-1.0/95/70-aII	dzl7-1.0/115/70-aII
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

额定热功率 mw	0.7	1.4	2.8	4.2	5.6	7.0
额定压力mp a	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0
出水温度	95	95	95	95	95	115
回水温度	70	70	70	70	70	70
炉排有效面 积m ²	1.85	3.4	5.18	7.55	9.34	12
适用煤种	aII					
排烟温度	165.4	180	154.6	154.6	171.4	170
设计热效率 %	80.31	80.9	80.96	81.14	80.11	80.2
耗煤量kg/h	110	222	432	633	855	1068
循环水量	24	26.6	53.3	144	192	133.3
最大运输件 重量t	14.2	14.8	27	32	34	15.3
最大运输件 尺寸mm	5488 × 2000 × 2832	5694 × 2550 × 3264	6740 × 2820 × 3668	7100 × 2951 × 3550	7200 × 3000 × 3500	7300 × 3113 × 35 00
锅炉安装外 形尺寸mm	5488 × 3200 × 4203	5694 × 3803 × 4833	6740 × 3750 × 5031	7844 × 5445 × 4976	8100 × 5900 × 6000	8500 × 3773 × 62 00
出厂方式	快装				组装	

锅炉型号	dzl10.5-1.0/11 5/70-aII	dzl14-1.0/115/ 70-aII	dzl21-1.25/13 0/70-aII	dzl29-1.25/13 0/70-aII	dzl46-1.25/1 30/70-aII	dzl58-1.25/130/7 0-aII
额定热功率 mw	10.5	14	21	29	46	58
额定压力mp a	1.0	1.0	1.25	1.25	1.25	1.25
出水温度	115	115	130	130	130	130
回水温度	70	70	70	70	70	70
炉排有效面 积m ²	18	22.85	27.5	34.5	58.35	77
适用煤种	aII					
排烟温度	146.2	157.2	158.8	150.1	163.6	153.4
设计热效率 %	81.26	81.98	81.37	82.05	81.56	83.03
耗煤量kg/h	1587	2116	3160	4327	6906	8553
循环水量	200	266.6	300	400	650	800
最大运输件	18.84	19.08	25.6	19.68	28.80	31.00

重量t						
最大运输件尺寸mm	7650 × 3350 × 3500	7665 × 3800 × 2150	7941 × 2440 × 2500	8568 × 2036 × 2568	9000 × 2440 × 2594	9600 × 2900 × 2594
锅炉安装外形尺寸mm	9649 × 4220 × 6410	10884 × 4960 × 7610	10400 × 5617 × 7984	11177 × 6252 × 8658	11480 × 8330 × 10500	12440 × 10161 × 11500
出厂方式	组装	半组装				散装

锅炉型号	dzl70-1.25/130/70-aii					
额定热功率mw	70					
额定压力mpa	1.25					
出水温度	130					
回水温度	70					
炉排有效面积m ²	91					
适用煤种	aii					
排烟温度	153.5					
设计热效率%	83.03					
耗煤量kg/h	10323					
循环水量	1000					
最大运输件重量t	34					
最大运输件尺寸mm	9820 × 2900 × 2698					
锅炉安装外形尺寸mm	12440 × 10911 × 13082					
出厂方式	散装					

本产品的加工定制是否，安装方式是快装锅炉，品牌是Y/远大阀门，型号是DZL2.8-0.7/95/70-AII，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是中压，锅炉用途是生活锅炉，燃料耗量是400-700-3298，适用范围是用于纺织、印染、造纸、食品、橡胶、塑料、化工、医药、钢铁、冶金等工业产品加工工艺过程所需蒸汽，并可供，结构形式是卧式