

采暖蒸汽主机锅炉 高压蒸汽锅炉

产品名称	采暖蒸汽主机锅炉 高压蒸汽锅炉
公司名称	河南省恒安锅炉有限公司
价格	89500.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:恒安
公司地址	河南省太康县张集乡
联系电话	0394-6777099 18238927211

产品详情

燃煤蒸汽锅炉简介

燃煤蒸汽锅炉分为单锅筒纵置式活动炉排型（dzh）、单锅筒纵置式链条炉排型（dzl）、双锅筒纵置式活动炉排型（szh）、双锅筒纵置式链条炉排型（szl）等型号锅炉，该系列受热面大，占地面积小；锅炉炉门可根据客户需要更改为500×500mm（具体尺寸可根据用户需求定制）的钢制大炉门，以方便用户使用锅炉配有引风机、鼓风机、给水泵*、螺旋出渣机*（可选刮板式出渣机）、减速机*、上煤机*、热水循环泵*，均由配套电控柜进行自动控制各个部件的启停；锅炉内部采用三回程结构，使烟气在锅炉内部进行循环，在循环的过程中，烟气中含有的部分烟尘会吸附在锅炉内，从而达到除尘的效果；同时配有除尘器（除尘器可选：湿式除尘和干式除尘），对烟气中残留的烟尘进行处理，以达到环保要求。锅炉配有清灰空、人孔、手孔，简化了清洁工作，使维修、养护更为方便。

燃煤蒸汽锅炉特点

1锅炉安全系数高：锅炉配有安全阀、压力表、双色水位计等仪表阀门；压力表显示锅炉的压力情况，用户可以时时监测炉内压力；安全阀在锅炉达到一定压力时自动开启，泄气降压，保证锅炉运行安全可靠；双色水位计为两种颜色显示，炉内水位情况一目了然，避免出现锅炉干烧；同时水位计与电控柜相连接，当水位低于安全值时，可控制给水泵自动补水，更加安全。2、锅炉输出蒸汽稳定：炉内容水量充足，可持续输出稳定的饱和蒸汽；3、锅炉炉膛采用弯曲的水冷壁管和锅筒及左右集箱的形式，能自由向上膨胀；4、锅筒内对流管采用滚制螺纹烟管，提高工作介质的绕动增加换热；5、锅炉采用高热阻材料作为绝热层，保温性能良好；6、锅炉外包装护板采用压制护板，外形美观。7、锅炉采用“宇明”牌阀门，经久耐用；8、锅炉配套风机可选新乡风机或者北京西山风机，噪音小，风量足，性能优越；9、锅炉配套电控柜采用南京“仁泰”牌电控柜，自动化程度高；

【dzl型燃煤蒸汽锅炉—技术参数】

序号	项目	单位	技术参数			
1	型号		dzl1-0.7-aii	dzl2-0.7-aii	dzl2-1.25-aii	dzl2-1.25-aii
2	运输尺寸	m	5.9×1.8×3.2	5.6×2.5×3.3	5.6×2.5×3.3	6.2

3	蒸发量	t/h	1.0	2.0	2.0	
4	工作压力	mpa	0.7	0.7	1.25	
5	蒸汽温度		169.6	169.6	193	
6	设计热效率	%	73.94	75.63	75.65	
7	小时耗煤量	kg/h	198	396.59	400.6	
8	受热面积	m ²	38.29	81.93	81.93	
	锅炉+省煤器					
9	炉排面积	m ²	2.605	3.0	3.0	
10	燃烧方式				链条层燃	
11	适用煤种				ii类烟煤	
12	锅炉重量	t	16	17.8	18.8	

注：我们将尽可能地在本网站提供准确的信息。本网站内所涉及的产品图片与实物可能有细微区别，效果部分图片为合成图、模拟演示图、效果图，有关产品的外观(包括但不限于颜色)请以实物为准。产品价格、规格、型号、供应状况如有更改，恕不另行通知。

注1、燃料发热量按以下标准计算：ii类烟煤热值为4500~5000kcal/kg；2、燃料消耗量均为锅炉满负荷时消耗量，根据工况不同，实际消耗量将不同；3、公司保留变更产品设计恕不预先通知的权利，具体产品性能由双方在合同中的约定，本技术参数表仅供参考；

河南省恒安锅炉有限公司（原河南省太康锅炉厂始于1976的年国有企业）是国家定点“a”级锅炉、d1、d2压力容器制造企业，是中国最早最大的燃油、燃气锅炉生产企业之一。公司以锅炉、压力容器制造为基础，建立了从产品开发、工程项目设计、设备制造到工程安装、系统调试及售前、售中、售后服务为一体的产业体系。公司是首批获得国家锅炉制造许可证的重点骨干企业之一，拥有“a”级锅炉、“d2”级压力容器制造资质，是“中国工业锅炉协会理事”、“中国焊接协会”会员单位，河南省“重合同、重信用”企业。厂区毗邻311国道、许亳高速、商周高速，总部占地面积90000平方米，建筑面积45000平方米是集科研设计、开发制造加工为一体的生产企业，公司先后与军工713研究所、北京航天研究院、上海工业研究所、西安交通大学等多家科研院、所密切合作。公司有专业独立的科技研发机构，一直致力于研究开发市场前沿的锅炉设备，为锅炉行业的产品更新换代作出了应有的贡献！

欢迎各界朋友前来到厂参观指导

联系人：赵光

电话：13803942717

固话传真：0394-6778168

邮箱：419176058@qq.com

官网：www.tktaiguo.com

地址：河南省太康县锅炉产业集聚区

账户信息

中国农业银行

公司名称：河南省恒安锅炉有限公司

账号：563101040003910

开户行：中国农业银行太康县支行

行号：103508556315

中国工商银行

公司名称：河南省恒安锅炉有限公司

账号：1717020619200066333

开户行：中国工商银行周口东城支行

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是恒安，型号是DZL，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是高压，锅炉用途是工业锅炉市政学校医院采暖消毒，燃料耗量是燃料发热值除以锅炉吨位，适用范围是市政酒店宿舍酒厂豆制品厂建材厂，结构形式是卧式，规格是详询